

高扬程噪音低无泄漏RY65-40-315型风冷式高温导热油泵30千瓦

产品名称	高扬程噪音低无泄漏RY65-40-315型风冷式高温导热油泵30千瓦
公司名称	沧州海川泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海川 型号:RY65-40-315 材质:铸钢
公司地址	河北省泊头市付庄开发区
联系电话	0317-8296817 13513487799

产品详情

一、概述该ry系列高温导热油泵结构合理，性能优良，使用可靠。适用于输送不含固体颗粒的高温液体。其耐腐蚀程度和使用温度取决于与介质接触的主要零件的材料(分三类：1.ht200;ii.zg230-450;iii.1cr18ni9ti,ocr18ni12-mo2ti)二、适用范围

1、石油及化学工业 2、油脂工业 3、合成纤维工业 4、纺织印染工业 5、塑料及橡胶工业 6、造纸工业 7、木材工业 8、建筑业

另外，还在机械工业、食品工业、医药生产、热油炉供油循环系统、热油取暖循环系统中广泛应用。三、结构介绍

ry系列高温导热油泵为单级悬臂式结构分为脚支撑和中心支撑，泵的进口为轴向吸入，出口为中心垂直向上，泵和驱动电机通过弹性联轴器合装于同一底座上，整个机组无需加冷系统。

主要由壳体、转子、轴承、密封等部分组成，采用填料密封结构，附加耐温油封，起辅助密封的作用。ry系列高温导热油泵从设计上改变了传统的热油泵结构，采用自然散热的冷却方式，减少了泵的体积，使结构简单，节约运行费用，安全可靠。

ry型风冷式导热油泵性能参数表

泵型号	流量	扬程	转速	轴功率	功率	效率	电机
15-15-100	3	10	2800	0.45	0.75	20	801
15-15-100a	2	10	2800	0.36	0.55	18	ao2-712
15-15-100b	1	10	2800	0.2	0.37	15	ao2-711
20-20-100	1	10	2800	0.09	0.37	26	ao2-711
20-20-125	1.5	22	2800	0.22	0.75	30	801
40-25-160	10	28	2900	1.72	2.2	45	90l
25-25-160	3	27	2900	0.53	1.5	30	90s

32-32-160	6	28	2900	0.85	1.5	50	90s
50-32-160	12.5	30	2900	1.90	3.0	57	100l
50-32-200	18	40	2900	3.92	5.5	50	132sl
50-32-200a	16	32	2900	3.35	4	42	112m
50-32-250	12.5	80	2900	6.2	11	44	160ml
65-50-160	20	32	2900	3.17	5.5	55	132s1
65-40-200	30	48	2900	6.3	7.5	62	132s2
65-40-200a	25	35	2900	4.0	5.5	59	132s1
65-40-250	25	80	2900	10.3	15	53	160m2
65-40-250a	20	51	2900	5.67	7.5	49	132s2
65-40-315	25	125	2900	18.9	30	45	200l1
65-40-315a	22.5	100	2900	15.3	22	40	180m
80-50-200	50	50	2900	9.7	15	70	160m2
80-50-200a	45	40	2900	7.8	11	63	160m1
80-50-200b	40	32	2900	6.37	7.5	55	132s2
80-50-250	50	80	2900	17.1	22	58	180m
80-50-250a	43	60	2900	12.8	15	55	160m2
80-50-315	50	125	2900	30.4	45	56	225m
80-50-315a	45	100	2900	23.6	30	52	200l1

本产品的品牌是海川，型号是RY65-40-315，材质是铸钢，驱动方式是电动，性能是耐高温高扬程，输送介质是油泵，流量是25（m³/h），扬程是125（m），规格是RY65-40-315，排出口径是40，吸入口径是65，汽蚀余量是3