

高效率的LC罗茨油泵,自吸力强,使用方便

产品名称	高效率的LC罗茨油泵,自吸力强,使用方便
公司名称	泊头市海鸿泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	类型:凸轮泵 品牌:海鸿 型号:LC
公司地址	沧州市泊头市工业园区
联系电话	86-03178317222 15094406293

产品详情

海鸿泵阀告诉您怎样保养lc罗茨油泵:1、罗茨油泵减速器油应半年更换一次,齿轮箱油推荐每季度更换一次。2、发现罗茨油泵泄露严重时,应及时检查密封损坏情况。3、重新装配后应进行试运行,一般须空运转2小时并换油二次,因清洗时在罗茨油泵中会留有一定量易挥发物,待运转正常后,再投入正常工作。4、开动电机,当罗茨油泵正常运转后,打开出口压力表和进口罗茨油泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。高粘度罗茨泵腔内,相互垂直地安装在一对平行轴上有二个“8”字形的转子,由传动比为1的一对齿轮带动作彼此反向的同步旋转运动。在转子之间,转子与泵壳内壁之间,保持有一定的间隙,可以实现高转速运行。罗茨油泵在冶金、石油化工、造纸、食物、电子工业部分获得普遍的使用。我公司生产的lc高粘度罗茨泵,分皮带传动和齿轮减速器驱动两种形式。此泵具有:低转数、效率高、体积小、流量大、消耗功率小、自吸能力强、不用引油、使用方便等特点。可广泛用于输送石油及石油产品(汽油可换铜泵叶)和工厂输送各种油类和液体。如原油、油漆、润滑油、玻璃胶、油脂酸、牙膏和淡碱性(肥皂加工)液体等;食品加工可输送各种液体,如豆浆、酵母、糖稀等。装卸各种油槽车及油轮等速度快、效率高、使用方便,可以正反转工作。

欢迎浏览我们的旺铺,更多产品内容欢迎登陆公司网站:<http://www.bthhbf.com>

来电咨询:0317-8259233 15031758441

本产品的类型是凸轮泵,品牌是海鸿,型号是LC,材质是铸铁,驱动方式是电动,性能是耐磨,用途是化工泵,输送介质是油泵,泵轴位置是卧式,叶轮数目是单级,流量是38(m³/h),扬程是60(m),转速是400(rpm),吸入口径是80(mm),排出口径是80(mm),效率是70,输出流量是38,重量是100(kg),规格是LC38/0.6,介质温度是200,轴功率是7.5