# 氟橡胶软管泵 管子蠕动泵 浓浆输送泵 零泄露泵

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 氟橡胶软管泵 管子蠕动泵 浓浆输送泵 零泄露泵 |
| 公司名称 | 泰兴市金源压滤机泵厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:蠕动泵<br>品牌:泰兴金源<br>型号:RGB200-18 |
| 公司地址 | 江苏省泰州市泰兴市鼓塘亚梅路 |
| 联系电话 | 18051189793 18136926911 |

# 产品详情

封闭状态 软管蠕动 耐酸碱腐蚀零泄漏耐磨
大型工业软管泵、工业软管泵、压滤机污泥供给泵、高粘泵、脱硫工业石膏污泥软管泵 吸程6米
自吸能力强 金源 软管泵专家

概述：金源软管泵系列产品：是吸收了国外先进技术而开发的一种新型的、多功能、多用途工业泵。它彻底摆脱了传统泵叶轮和轴密封的运行模式，对粘度大、腐蚀性大、流体杂质大的介质输送具有极大的优势，是和传统输送泵的截然不同的原理，应用范围广。是一种新型的、多功能、多用途工业泵，广泛用于化工、石油、水处理、医药、食品、冶金、采矿、选矿、建筑、建材、陶瓷、造纸等行业，是国家科委火炬计划推广产品。金源双辊软管蠕动泵采用双压辊设计，每360度操作圆只压缩软管两次。减少了软管的工作强度减少了磨损延长了使用寿命。1、即使高压、高流量下连续运行也无泵过热的隐患2、极低的润滑要求3、更长的软管寿命4、更低的能量消耗5、因启动与运转扭矩最小，更适合变频流量控制软管泵按结构形式分为：立式泵、卧式泵；为油漆油墨、树脂聚氨酯、市政和工业废水、食品饮料、海底作业、选矿和冶炼、化工工程等等行业提供着全方位的服务。为客户提供稳定可靠的产品满足市场需求的同时持续不断地扩展着自己的业务和创新的知识理念。 在带给客户充分的、全新的泵送概念的前提下，金源更关心客户实际需要解决的问题有哪些，为客户量身定做更符合实际工艺要求的、往往具备与众不同的解决方案。 金源软管泵与众不同的特点是： 金源软管泵可提供15个不同尺寸的泵型，可以做到144立方每小时，是目前全球软管泵系列最全且输送能力最大的品牌。
软管泵对于介质的剪切和破坏非常小 软管泵相对于其他的泵送技术，因为介质仅仅与软管和内塞接触，因在输送强腐蚀的或者强污染的液体时，不会造成损害。. 软管泵软管材质包括：天然橡胶、丁腈橡胶、卫生级丁腈橡胶、三元乙丙橡胶。软管泵能够提供大流量且高精度的定量及取样的应用.
软管泵可以通过直径达到软管内径20%的颗粒物.
软管泵可以完全干转而没有任何损害，直至把容器完全排空.
软管泵无密封的设计排除了泄漏、污染和腐蚀造成的损害. 软管泵自吸高度最高可达8 米
软管泵电机正反转可以直接调转泵的进出口方向.
软管泵球墨铸铁的泵壳使得使用寿命更长且最大压力可达15bar.
软管泵只有软管是易损件，维修费用很低.

特征与用途：

软管泵属容积式蠕动泵类，又称挠性管泵。该泵具有无机械密封、自吸能力强（最大吸程8米,不需灌泵）、自清理等特性，且结构简单，便于维护。其特有的无机械密封结构，使之不会产生有机械密封泵类的一切泄露；光滑的软管空腔使其能泵吸含有杂质的流体、各种纤维物体以及颗粒直径小于1/4管径的固体浆料，不会产生任何堵塞或故障；在泵干运行时，不会发生轴封、轴承或定子故障；由于该泵的特殊原理，还可以泵送各类含气体的物料，不会发生汽蚀；泵送的流体仅与胶管接触，因此，该泵能输送橡胶所能承受的一切腐蚀或磨蚀性介质；该泵还可以反向运转，动力消耗少，泵的总效率75%，容积效率高，总容积效率98%。

此外，该泵具有很好的计量能力，可以用作计量泵。

在软管泵的使用过程中，由于压辊和软管摩擦会产生热，热量的移除成了影响软管的主要因素之一。

本公司生产的软管泵，其结构形式为全密封式，泵壳内填加润滑冷却液，延长软管的使用寿命，该软管泵在性能上，基本达到了国外同类产品的先进水平。

软管泵典型用途：

1. 化工行业的酸、碱、磷酸盐浆料以及二氧化钛等无机盐浆料、磷肥及复肥：喷雾造粒、浓料浆、沉淀污泥的输送；实验室流体定量输送；酸、碱、磷酸盐浆料以及二氧化钛等无机盐物料；结晶液、悬浮液、乳胶、树脂、软泥以及各种酸碱浆液；

2. 医药、美容行业各种药品料液的输送；化妆品：牙膏、乳剂、护发素、棉霜、面油等

3. 食品行业油类（不包括溶剂）和饮料的输送；

4、采矿冶金及原材料行业，如碳酸钙、煤渣浆、轧钢、氧化铁皮、金矿开采中的充填物料、黄金冶炼过程的矿浆等输送；浓矿浆、地下通道排水、吸附剂、灰浆和沙浆、及各种矿石浆的输送；

5. 造纸业，如纸浆、硫磺浆、黑液、纤维浆料、处理污泥等的输送；

6. 水处理工业，如淤泥浆、石灰浆等的输送；

7. 建筑与建材行业，如混凝土、水泥砂浆、陶瓷釉浆、污水和深坑排水、发泡混凝土浆、天花板涂料、陶瓷生产行业：陶瓷胚浆、泥釉、釉料输送等；

8. 石油工业中的钻井泥浆、及原油输送

9. 其它行业，核废料、电解废渣、金属渣液、水银、涂料、电镀电解业：电镀液、电解液、阳极泥、沉淀物、粘合剂、胶水、乳胶、各类磨料、耐火纤维浆等的密封要求高、粘度大、颗粒含量多的流体输送；

10. 在橡胶可耐的腐蚀场合，可以替代往复泵、隔膜泵和螺杆泵；

性能参数说明示例：25rgb-632rgb-6

金源泵业积累了多年的泵送系统的产品开发和制造经验，为客户在困难介质的输送问题上提供完美的解决方案。为油漆油墨、树脂聚氨酯、市政和工业废水、食品饮料、海底作业、选矿和冶炼、化工工程等等行业提供着全方位的服务。在为客户提供稳定可靠的产品满足市场需求的同时持续不断地扩展着自己的业务和创新的知识理念。

可根据用户需要进行非标设计稀有金属 冶炼泵 黄金 白银 稀土 钼 贵金属 电解泵 酸解泵软管泵 软管泵 容积式蠕动泵 挠性管泵 吸程6米 自吸能力强 金源 软管泵专家

泰兴金源根据用户需要进行非标设计采矿 冶金 原料 工业软管泵 矿石浆 碳酸钙 矿浆输送软管泵 容积式蠕动泵 挠性管泵 吸程8米 自吸能力强 金源 软管泵 胶管软管泵

泵、压滤机污泥供给泵、高粘泵、脱硫工业石膏污泥软管泵、工业软管泵、压滤机污泥供给泵、高粘泵、脱硫工业石膏污泥软管泵

混凝土输送泵、砂石浆料输送泵、水泥砂浆输送泵、建筑工业软管泵

本产品的类型是蠕动泵，品牌是泰兴金源，型号是RGB200-18，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是无泄露，用途是化工泵，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是300（m3/h），扬程是18（m），转速是580（rpm），吸入口径是200（mm），排出口径是150（mm），输出流量是0.1-90，电压是380（V），规格是RDB200-18，轴功率是30