

威尔顿气动泵PX1 aro气动隔膜泵 直流气动隔膜泵

产品名称	威尔顿气动泵PX1 aro气动隔膜泵 直流气动隔膜泵
公司名称	上海阔思电子有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	往复单元:隔膜泵 品牌:威尔顿 型号:PX1/SSAAA/TNU/TF/STF/0014
公司地址	上海市闵行区颛桥镇光华路188号
联系电话	021-51697851 13818791793

产品详情

1年保修 15天包换

7天无理由退货

产品包邮 3天内发货

可开普通发票和17%增值税发票

品名：威尔顿气动隔膜泵 型号：px1/ssaaa/tnu/tf/stf/0014接液部和外压板材质：不锈钢 空气腔：铝合金
中间体：铝合金 隔膜：特氟隆带氯丁橡胶背膜（白色） 阀球：特氟隆（白色） 介质进口尺寸：1/2"（13mm）
介质出口尺寸：1/2"（13mm）空气进口尺寸：1/2"（13mm）可通过最大固体颗粒物直径：1/16"（1.6mm）
最大流量：60.9lpm（16.1gpm）最大吸程：干吸：4.7m（15.3'）湿吸8.0m（26.1'）最大出口压力：（125psi）

气动隔膜泵的通用优点无电火花，可以空运行，可自吸启动工作，无需复杂的控制，操作简单，自吸高度可达6m可通过选用泵体的外壳及隔膜的材质来输送不同特性的强酸、强碱、强有机溶剂液体介质无动密封，不污染物料，低剪切力，不易破坏物料结构可潜水，可移动，搬运方便，可作移动式泵使用无旋转性零件（或轴承），无机械轴封，无连接器，维修费用低可通过改变气量而改变输送速度可通过改变压力而改变输送高度可输送高稠，高粘度的液体介质可随时开关出口，不怕堵塞压力自动平衡（无须泄压阀）

1.适用化工行业中高、中、低各种粘度各种酸、碱及腐蚀性流体，苯，酮和酯类等各种溶剂的输送。由于用压缩空气作动力，流量、压力调整范围宽； 2.适用于易燃易爆环境各种流体的输送，因为气动隔膜泵在工作中不用电不产生电火花，不产生和积累热量； 3.适用于精细化工中各种贵重液体，高危害性，高腐蚀性等危险物料的输送，因为气动隔膜泵无动密封结构，与外界完全隔离，绝无物料泄漏； 4.适用于恶劣工作条件如油田，矿山，建筑工地的含固体颗粒的废水，无堵塞，无过载，无漏电之忧； 5.适用于作为轻便可移动场合下各种物料的输送，无需地基.占地小，安装简便经济； 6.适用于要求高纯、高洁净物料的输送，因为气动隔膜泵无需润滑，没有润滑剂污染物料之忧。如在医药中间体及产品，实验室药剂等的输送； 7.适用于化学性质不稳定的流体输送，因为气动隔膜泵对物料的剪切力极低，不破坏物料结构。如输送感光材料，絮凝体，结晶液 8.具有自动批量泵送和计量功能； 9.适用于作为板框、厢式压滤机的进料泵。

10.广泛应用于造船厂，t系列船用气动隔膜泵，用于输送污水污油，因为气动隔膜泵具有较强的自吸能力和输送一定粘度的物料，最大自吸高度可达7米

11、由于气动隔膜泵可能通过一定的颗粒，可以空转自吸、防爆等特点，广泛应用于煤矿井下，用来输送污水

本产品的往复单元是隔膜泵，品牌是威尔顿，型号是PX1/SSAAA/TNU/TF/STF/0014，材质是铝合金，驱动方式是气动，性能是防爆,耐腐蚀,耐磨，用途是化工泵，最大供气压力是8.6BAR，流量是60.9lpm，原理是隔膜泵，吸程是干吸：4.7m(15.3')湿吸8.0m(26.1')，允许颗粒值是1.6，出口压力是8.6BAR，产地是美国