

黄铜2L-500-50防爆电磁阀 2寸先导式活塞式走蒸汽180度阀门

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 黄铜2L-500-50防爆电磁阀 2寸先导式活塞式走蒸汽180度阀门 |
| 公司名称 | 苏州欣丰达机电有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:徽正 型号:2L-500-50 材质:黄铜 |
| 公司地址 | 苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花商业中心1幢608室一楼(注册地址) |
| 联系电话 | 0512-69573446 18962522903 |

产品详情

防爆等级：t4采用平板式膜片结构启闭可靠，并增强了该产品的使用寿命。适用于煤矿，井下，油库，化工，电厂，等要求防爆场合，本阀适用于以水、油、液体、空气、工业介质，可自动化控制或远程控制水、油、液体、空气等工作介质管路的通断。膜片先导式、常闭型。耐高温等级-5~180度。全铜防爆线圈。

采用结构自动补偿密封大大延长该阀使用寿命。

活塞间隙的平衡设计大大增强该阀在较高温度下的可靠使用。

1、使用压力：水：0~5kgf/cm² 空气0~7kgf/cm² 油：0~5kgf/cm²、耐压力：16kgf/cm²、使用流体：气、水、油4、使用流体粘度：20cst以下5、工作温度：-5~180 6、流体酸碱度10%(更高酸碱度可定制)7、动作方式：先导式8、型式:内螺纹9、工作寿命>15万次10、绝缘等级：b级11、经圈温升<75 12、功率<30w2分 g1/4 内螺纹内径11mm3分 g3/8 内螺纹内径14mm4分 g1/2 内螺纹内径19mm6分 g3/4 内螺纹内径24mm1寸 g1 内螺纹内径31mm1寸2 g1 1/4 内螺纹内径38.5mm1寸半 g1 1/2 内螺纹内径45mm2寸 g2 内螺纹内径57mm

买家须知:

1.所有产品都为实物拍摄.质量保证,(线圈烧坏不在保修范围) 2.所有产品可以直接拍下(请勿必注明电压,尺寸)下午5点之前都可以当天发货(特殊需要定做的产品一周之内必发)

3.如果需要购买ac24v.36v.110v.dc12v,36v.110v,等特殊电压都有货,价格有一定的出入,请看相应的其它链接.

4.请在购买前确认购买的型号,电压,如果是买家自身没有确认好型号需要换货,来回邮费由买家承担.5.七天内若出现任何质量问题(非人为损坏或线圈烧坏或买家操作不当)卖家无条件退换货.来回运费卖家承担

本产品的品牌是徽正，型号是2L-500-50，材质是黄铜，类型(通道位置)是先导式，连接形式是内螺纹，适用介质是蒸汽，流动方向是单向，用途是广泛，公称通径是50（mm），工作温度是-5--180（ ），使用压力是0.2-1.6（mpa），动作方式是先导式，规格是AC220V,DC24V，形态是先导式，标准是国标，压力环境是0.05-1.6Mpa