

# QJ41P不锈钢高温球阀 一体式法兰不锈钢高温球阀 球阀不锈钢

产品名称	QJ41P不锈钢高温球阀 一体式法兰不锈钢高温球阀 球阀不锈钢
公司名称	上海莆东阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:莆东 型号:QJ41P 材质:球墨铸铁、碳素钢、铸不锈钢
公司地址	嘉定区安亭镇方德路160号201室
联系电话	021-53930071 15821335332

## 产品详情

由于市场价格浮动影响，以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，直接拍下无效，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！

### 一、产品用途

高温球阀是采用新型密封材料为阀座,经同类产品聚四氟乙烯做密封的球阀,使用寿命提高了3-5倍。具有性能稳定、密封可靠、磨擦力小、开关轻便、耐高温、耐磨、耐油、耐腐蚀、使用寿命长等优点，高温球阀与截止阀、柱塞阀、排污阀，结构长度相符，扩大了球阀使用范围，广泛用于石油、化工、橡胶、造纸、制药等行业，可替代截止阀、柱塞阀、快速排污阀。适用介质：水、蒸汽、导热油等酸类，使用温度： 350

### 二、产品结构特点：

该型阀门中的球体、密封圈采用了特殊的加工工艺和最新密封材料，使球体表面粗糙度和圆度达到标准要求，从而提高了密封性能和使用寿命、耐高温的能力。

### 三、高温球阀性能参数:

型号	公称压力 (mpa)	强度试验压 力(mpa)	密封试验 压(mpa)	适用温度( )	适用介质
qj41m/f-16c	1.6	2.4	1.8	-28 ~ +300 (m/f)	导热油、水、蒸汽、气体、油品、
qj41m/f-16c	2.5	3.8	2.8	-28 ~ +350 (ppn)	硝酸类腐蚀性介质、醋酸类腐蚀性 介质

### 四、高温球阀主要零部件材料:

序号	零部件名称	材料
1	阀体	球墨铸铁、碳素钢、铸不锈钢
2	密封圈	(m/f)高强度耐磨碳结石墨 300 (ppn)对苈聚苯、温度 350
3	球	不锈钢
4	填料	聚四氟乙烯
5	填料压盖	qt450 - 10球墨铸铁
6	阀杆	碳素钢、铬不锈钢
7	手柄	碳钢

五、高温球阀主要技术参数:

型号	规格	尺寸							
		l	d	d 1	d 2	z- d	h	b	
qj41m/f-16	15	130	95	65	45	4-14	85	14	
	20	150	105	75	55	4-14	95	16	
	25	160	115	85	65	4-14	103	16	
	32	180	135	100	78	4-18	105	18	
	40	200	145	110	85	4-18	120	18	
	50	230	160	125	100	4-18	195	20	
	65	290	180	145	120	4-18	195	20	
	80	310	195	160	135	8-18	215	22	
	100	350	215	180	155	8-18	253	24	

订货须知：

- 1.产品型号与名称
- 2.公称通径dn
- 3.额定流量系数kv
- 4.公称压力和压差
- 5.阀体和阀内组件材料
- 6.流量特性
- 7.适用温度
- 8.电源电压和控制信号
- 9.是否带附件

上海莆东阀门有限公司联系人：苏孟强销售热线：15821335332销售热线：021-60498803qq：1296868088公司邮箱：smq54288@qq.com公司地址：上海市真北路3233弄（吉曼商务楼）501a

本产品的品牌是莆东，型号是QJ41P，材质是球墨铸铁、碳素钢、铸不锈钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通径是DN15~100（mm）（mm），适用介质是导热油、水、蒸汽、气体、油品、硝酸类腐蚀性介质、醋酸类腐蚀性介质，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是二通式，作用对象是水，规格是DN15~100（mm）