

# 手动式法兰焊接球阀Q41F,法兰式手动焊接球阀

产品名称	手动式法兰焊接球阀Q41F,法兰式手动焊接球阀
公司名称	永嘉县超成阀门有限公司
价格	680.00/个
规格参数	品牌:超成 型号:Q41F 材质:碳钢
公司地址	永嘉县东瓯街道堡一村
联系电话	0577-67321818 18058870326

## 产品详情

### 公司介绍：

永嘉县超成阀门有限公司是专注于全焊接球阀产品的专业制造厂商。公司位于浙江省永嘉县五星工业区，具有独立生产能力，企业从管理、生产、销售到售后服务，都具有国际一流水准。

主要产品有集中供热用全焊接球阀、城市燃气用埋地型全焊接球阀、过滤式全焊接球阀、高压焊接球阀等各种焊接球阀，标准焊接球阀生产口径dn15-dn1200。压力1.6mpa-42mpa。公司成功引进了多种类型技术及工艺，并通过对全焊接球阀技术进行不断研究和创新，如今已成为全焊接球阀产品领域内最广、技术水平最高的全焊接球阀制造商之一。在欧洲、美洲、亚洲国家的城市燃气、区域供热、石油、化工、造船、钢铁、电厂等各种管道和设备及海上钻井平台等领域，都有超成阀门重要的应用合作伙伴。

### 产品图片：

### 产品详细信息：

手动式法兰焊接球阀q41f整体结构由全焊接的阀体和碳增强氟隆密封垫组成，可以在频繁操作，有杂质及化学物质的情况下长寿命运行。研磨精细的不锈钢球体可以保证多年开闭自如，运行可靠。采用浮球结构，斜面弹性保证密封圈紧压在球体之上，即使在压力不稳定的情况下，阀门可以保证严密。阀杆的防泄漏结构使用两“q”型圈，使阀杆转动自如且密封严密。

### 手动式法兰焊接球阀q41f技术参数：

公称压力：pn16~pn64 通径范围：dn15~dn600 连接形式：焊接式、法兰式、螺纹式 传动机构：手动、气动、电动、蜗轮动、液动、电液动 工作温度：-60-200 主要材质：wcb、304、316 密封形式：ptfe 适用介质：广泛应用于天然气、石油、供热、化工及热电管网等长输管线领域

手动式法兰焊接球阀q41f结构特点：

- 1、手动部分可采用钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。手柄设有限位结构，在阀门开启、关闭的位置设定限位，当阀门使用在关键装置上时，限位块上设有锁孔可锁定开关位置避免误操作。手柄上有明显地开和关标识。浮动球阀体设计
- 2、阀杆采用a182f (1cr13) 整体锻造并调制处理，硬度达到hb220 ~ 250。阀杆通过平键或花键或方契与手柄连接，通用性强，拆装方便。阀杆设有防吹出结构。
- 3、阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈，使得阀杆在一定的润滑情况下实现可靠的密封。
- 4、根据需要，球阀可设计成防静电结构，在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧，避免静电打火点燃易燃物质，确保系统安全。
- 5、密封副形式多样。根据不同工况可选用软密封、硬密封、防火阀座等结构；dn150以下为浮球形式，dn200以下为固定球形式。
- 6、球阀阀座处可设置辅助密封结构，在阀座和阀杆部位加装注脂阀，紧急情况下可暂时密封，并可根据需要加长阀杆以适宜埋地铺设得场所。

手动式法兰焊接球阀q41f特性：不需要维护，调整及润滑，易于安装，在低运行费用下长期可靠运行。阀杆可以加长、易于保温。操作手柄可以拆下，换向安装。阀体不含沉重且不可靠的铸件。安装调节机构，非常简便。

本产品的品牌是超成，型号是Q41F，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通径是DN15-350 (mm)，适用介质是蒸汽，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是球体，用途是调节，类型(通道位置)是直通式，作用对象是电站