

全焊接球阀-法兰焊接球阀-铸钢球阀-不锈钢球阀-天津阀门-塘沽阀门-高能阀门

产品名称	全焊接球阀-法兰焊接球阀-铸钢球阀-不锈钢球阀-天津阀门-塘沽阀门-高能阀门
公司名称	天津高能阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:TUT 型号:Q61F Q361F Q41F 材质:碳钢 不锈钢
公司地址	天津滨海新区丹江路1068号
联系电话	022-66291299 13174883888

产品详情

球阀(在海工和船舶领域应为截止阀)，启闭件（球体）由阀杆带动，并绕球阀轴线作旋转运动的阀门。亦可用于流体的调节与控制，其中硬密封v型球阀其v型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力，特别适用于含纤维、微小固体颗粒等的介质。而多通球阀在管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换，同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连。本类阀门在管道中一般应当水平安装。球阀分类：气动球阀，电动球阀，手动球阀。

特点：一；耐磨；由于硬密封球阀的阀芯是合金钢喷焊，密封圈是合金钢堆焊，所以硬密封球阀在开关时不会产生太大的磨损。（它的硬度系数为65-70）；二；密封性能好；由于硬密封球阀的密封是采用人工研磨，直到阀芯与密封圈完全吻合才能使用。所以他的密封性能是可靠的。三；开关轻；由于硬密封球阀的密封圈底部采用弹簧使密封圈与阀芯紧紧抱在一起，所以在外界力量超过弹簧的预紧力时开关非常轻。四；使用寿命长：已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门，以及人们日常生活中。

本公司专业生产：阀门，天津阀门，塘沽阀门，蝶阀，天津蝶阀，塘沽蝶阀，对夹蝶阀，法兰蝶阀，焊接蝶阀，软密封蝶阀，硬密封蝶阀，闸阀，截止阀，球阀，止回阀，减压阀，水力控制阀。

天津高能阀门有限公司公前身为天津市塘沽阀门厂2004改制，天津高能阀门有限公司制造阀门产品和阀门配套的专业工厂、八大类产品（蝶阀、球阀、闸阀、止回阀、旋塞阀、调节阀、水力控制阀、减压阀），阀门产品生产口径范围15~3800mm，压力0.1mpa-32mpa,已有二十余年设计、制造、管理、服务的丰富经验，对国内外的自来水厂、污水处理厂、发电厂、化工厂、煤气公司、供热公司、油田、炼油公司、高层建筑的阀门用户而言，我们是你**的选择。 公司严格按照iso9001质量管理体系的规则和程序进行运作，于2005年3月取得了挪威船级社（dnv）颁发iso9001体系认证证书，并坚持改进，为

进一步加强质量管理，接轨国际市场，中国建筑金属结构协会、给水排水设备分会证书，国家电力公司配件供应网络，中国石化工程建设公司合格供方资格证书，中国中轻产品质量保障中心质量、信誉双保障模范单位和质量、服务、信誉aaa品牌，中国市场品牌战备管理联合会tut阀门名优品牌，2005年、2006被评为银行资信等级aaa级。我们将始终围绕日新月异的城建、水力、能源电力、石化等建设领域，不断地开发不断地创新。以确保公司跻身国际yiliu，决心继续开发高、新、难、特阀门产品，同步世界新潮流，为我公司一贯宗旨。诚证全国各地代理商。欢迎以本公司名义在全国各地设立办事处，以及个人加入本公司销售网络，如有意者，请来电来人联系。

联系人：林献光先生（销售部总经理） 本产品的品牌是TUT，型号是Q61J61Z61，材质是铸钢，连接形式是焊接，结构形式是固定球球阀，公称通径是DN15-1000（mm），适用介质是水，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，作用对象是水，规格是DN15-1000