

低温止回阀 止回阀

产品名称	低温止回阀 止回阀
公司名称	铜陵市兴达阀门总厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:兴达 型号:止回阀
公司地址	安徽省铜陵市铜都大道北段720号
联系电话	0562-6862642 18305623875

产品详情

缓冲止回阀

304法兰止回阀适用于压力1.6~25mpa 工作温度-29~+550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，适用介质为水、油品、蒸汽、酸性介质等。

【止回阀产品用途】h44w,h44h、h44y 型pn16~pn250 旋启式钢制止回阀适用于压力1.6~25mpa 工作温度-29~+550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，适用介质为水、油品、蒸汽、酸性介质等。

【止回阀产品特点】h44w,h44h、h44y 型旋启式钢制止回阀是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的，属于一种自动阀门。止回阀用于管路系统，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及其驱动电机机反转，以及容器内介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过主系统压力的辅助系统提供补给的管路上。不锈钢止回阀常用材质：301,304,304l,316,316l，编号：cf8,cf3,cf8m,cf3m（美国奥氏体材质标准）

声明：本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请联系我们,联系人：陈玲 电话：0562-6862642 手机：18305623875 qq:1615692434网址：www.sindfm.com

本产品的加工定制是是，品牌是兴达，型号是止回阀，种类是NRVG静音式，材质是铸铁，连接形式是

法兰，结构形式是升降式，公称通径是50~800（mm），适用介质是蒸汽，形态是旋转式，压力环境是常压，标准是美标，流动方向是单向，驱动方式是电子，工作温度是低温，类型(通道位置)是二通式，规格是H41/Y/W/N-16C/25/16/25P