

Q9B41F防爆调节型电动球阀 电动铸钢球阀 电动碳钢球阀 带反馈

产品名称	Q9B41F防爆调节型电动球阀 电动铸钢球阀 电动碳钢球阀 带反馈
公司名称	上海深菲阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SFV 型号:Q9B41F 材质:碳钢
公司地址	浦东新区惠南镇双店路518号395室
联系电话	86-02160610978 13122775536

产品详情

q9b41f防爆调节型电动球阀

电动铸钢球阀 电动碳钢球阀

带反馈

sfv深菲电动球阀由球阀和精小型电动执行器（sfv系列）组成，该系列电动执行器分为开关型和调节型，可通过直流电或直流电控制，实现球阀开关动作。电动球阀可实现智能化控制，快速开启或关闭管路，能有效的对管网进行控制和管理，实现管道自动化。广泛应用于石油、化工、水处理、造纸、供热、轻工等个各行业。

sfv深菲电动球阀主要特点特点：

1，流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。

2，结构简单、体积小、重量轻。

3，紧密可靠。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。

4，操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

5, 维修方便, 球阀结构简单, 密封圈一般都是活动的, 拆卸更换都比较方便。

6, 在全开或全闭时, 球体和阀座的密封面与介质隔离, 介质通过时, 不会引起阀门密封面的侵蚀。7, 适用范围广, 口径从小到几毫米, 大到几米, 从高真空至高压力都可应用。

8, 由于球阀在启闭过程中有擦拭性, 所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。

sfv深菲电动球阀主要参数:

阀门型号: q941f/n/pp1/h/y/w,q947等

阀体材质: 碳钢/铸钢wcb, 锻钢a105, 不锈钢(301,304.316等)等。

阀座材质: ptfe,rptfe,nylon,pp1,peek,不锈钢等。

尺寸范围: dn10-dn250(3/8"-10")。

压力范围: 0.1~16.0mpa(150~1500lb)。

适用温度: -60 t 350 .

设计标准: 国标gb, 美标ansi, 德标din, 日标jis等

sfv深菲电动球阀选配电动执行器注意说明

1、电源电压: dc24v、dc220v、ac110v、ac220v、ac380v

2、介质类型、温度、压力

3、控制类型: 开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型及防爆型。

4、智能调节型: 输入信号4-20ma, 1-5v, 0-10v; 输出信号:4-20ma, 1-5v, 0-10v

sfv深菲电动球阀系列产品 (sfv深菲电动球阀关键字):

电动球阀, 电动o型切断球阀, 电动浮动球阀, 电动固定球阀, 电动不锈钢球阀, 电动铸钢球阀, 电动塑料球阀, 精小型电动球阀, 电动切断球阀, 电动二通球阀, 防爆型电动球阀, 电动软密封球阀, 电动硬密封球阀, 智能调节型电动球阀。

sfv深菲电动球阀其他说明:

欲了解设电动球阀计制造标准、电动球阀性能参数、电动球阀技术参数、电动球阀适用介质说明、电动球阀连接尺寸、电动球阀结构长度、电动球阀法兰标准、电动球阀材质配置说明、电动球阀价格、电动

球阀安装调试及维护说明等信息，请致电本公司或者在线咨询。

sfv深菲电动球阀 外形机构图sfv深菲电动球阀 连接尺寸

型号	通径	1.6mpa					2.5mpa						
		l	d	d1	d2	n-d	l	d	d1	d2	n-d		
q94	15	130	95	65	14	4-14	130	95	65	16	4-14		
1fq9	20	130	105	75	14	4-14	130	105	75	16	4-14		
41n	25	140	115	85	4	4-14	140	115	85	16	4-14		
q94	32	165	135	100	16	4-18	165	135	100	18	4-18		
1ppl	40	165	145	110	16	4-18	165	145	110	18	4-18		
q94	50	203	160	125	16	4-18	203	160	125	20	4-18		
1wq	65	222	180	145	18	4-18	222	180	145	22	8-18		
941	80	241	195	160	20	8-18	241	195	160	22	8-18		
hq9	100	305	215	180	20	8-18	305	230	190	24	8-23		
41y	125	356	245	210	22	8-18	356	270	220	28	8-25		
	150	394	280	240	24	8-23	394	300	250	30	8-25		
	200	457	335	295	26	12-23	457	360	310	34	12-25		
型号	通径	4.0mpa					150lb						
model	dn	l	d	d1	d2	n-d	l	d	d1	d2	n-d	dn	d1
q94	15	130	95	65	16	4-14	130	95	65	16	4-14	15	15
1fq						4					4		
941	20	150	105	75	16	4-14	130	105	75	16	4-14	20	15
ncq9						4					4		
41p	25	160	115	85	16	4-14	140	115	85	16	4-14	25	20
plq						4					4		
941	32	180	135	100	18	4-18	165	135	100	18	4-18	32	25
wq						8					8		
941	40	200	145	110	18	4-18	165	145	110	18	4-18	40	32
hq9						8					8		
41y	50	230	160	125	20	4-18	203	160	125	20	4-18	50	40
						8					8		
	65	290	180	145	22	8-18	222	180	145	22	8-18	65	50
						8					8		
	80	310	195	160	22	8-18	241	195	160	22	8-18	80	50
						8					8		
	100	350	230	190	24	8-23	305	230	190	24	8-23	100	80
						3					3		
	125	400	270	220	28	8-25	356	270	220	28	8-25	125	80
						5					5		
	150	480	300	250	30	8-25	394	300	250	30	8-25	150	100
						5					5		
	200	600	375	320	38	12-30	457	360	310	34	12-25	200	150

本产品的品牌是SFV，型号是Q9B41F，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通

径是15-250 (mm) , 适用介质是水, 压力环境是常压, 工作温度是常温, 标准是国标, 流动方向是双向, 驱动方式是电动, 零部件及配件是执行器, 用途是截止, 类型(通道位置)是直通式, 作用对象是水, 规格是65