

# 浮动盘管式热交换器 板式蒸汽换热器 容积式壳管冷凝器

产品名称	浮动盘管式热交换器 板式蒸汽换热器 容积式壳管冷凝器
公司名称	上虞市双良化工设备有限公司
价格	66400.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:容积式换热器 品牌:双良
公司地址	上虞市谢塘工业区
联系电话	057582075999 13989525818

## 产品详情

hrv-01、hrv-02半容积式换热器是在对具有国际先进水平的国外同类型热交换器作了很大的结构工艺的基础上推出的新产品，其热力性能，均超过国外同型设备，是本公司与rv-03、rv-04产品推出的两在新型交换器之一，是供热及暖通给排水的理想设备。

### 产品性能特点

1、换热部分为改进的快速换热器，传热系数较高，换热量大，相同容积的该产品的换热量分别相当于传统容积式换热器的5-8倍。2、其中半容积式的特点，使得储水部分储水有10-20分钟的热水量，被加热水的水头损失 = 0.2米，因此它在设置一般自动温控阀的条件下仍能保持供水水压、水温平稳、安全、节水、用水舒适的特点。3、加热部分为快速式、罐内储水全部为热水、无滞水、冷水区、容积利用率达100%。4、产品在用水量极小或不用时，可借助热水管网上循环泵的工作维持罐内水温，换热部分总处于被加热水流动状态，使换热充分、节能、汽水换热时凝水出水温度低于80度。罐形水、重量轻、换热束可以沿水平方向抽出，方便维修，并安装有入孔，可定期检查内部情况。

### 设计使用说明

1、本系列换热器适用于一般工业及民用建筑的热水供应系统，热源为蒸汽或高、低温软化水，可按不同热源选用。2、被加热水出口温度不得高于75度，实际使用时，为延缓结垢，被加热水温宜控制在50-60度之前。为使运行更安全。热媒出水管上须装设疏水阀。3、材质：本系列换热器壳体材质推荐使用不锈钢材料：ocr18ni9或进口不锈钢板sus304；换热管束材质使用t2紫铜管及不锈钢管。若用户对水质要求不高，亦可采用碳钢壳体及碳钢换热管束。4、hrv-01产品采用h = 400mm钢制鞍式支座，hrv-02采用只承式支座，对产品安装有特殊要求的，可按用户需要改变支座高度。5、换热器应安装安全装置。装设安全阀时，安全阀开启压力应不超过设计压力（订购安全阀时应申明），安全阀的安装和使用应符合劳动人事部《压力容器安全技术监察规程》的规定。

。传热面积0.5-500m<sup>2</sup>,可根据用户需要定制。欢迎用户朋友来公司考察，洽谈业务。

“最大限度地满足客户的要求”是我们的追求，我们将竭诚为客户做好售前、售中、售后服务工作。只需您的一个电话、一份传真、一个e-mail，我们相应的专业技术人员以最快的速度为您服务。此外，公司还设有完善的用户数据库，随时对用户进行跟踪服务，一旦成为我们的客户，您将受到无微不至的全方位服务。我们真诚期待于您的合作！

### 先进设备/标准厂房

一流的产品需要一流的设计，一流的设计需要一流的加工工艺来确保制造出可以信赖的高品质产品。双良公司十分注重质量保障。并持有iso9001证书。我们严格遵从国际制造标准，并满足中国工业的具体标准和行规。

### 地图位置

### 售后服务

双良五星售后服务：

产品出厂配发检验合格证和适量说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

产品质保期为一年。在“三包”期内凡因正常使用出现的故障及损坏，公司负责免费维修或更换。

提供及时、快捷、优质的服务。24小时全国服务热线18767572620随时为您开通，接到电话当场给予答复。如需现场解决的保证派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。

设备保质保期过后，定期与客户保持联系，做好产品维护档案。随时向客户免费提供各方面的技术咨询服务。

### 联系方式

联系地址：浙江省上虞市谢塘工区园区

移动电话：18969512879（孙经理）

固定电话：0575-82722220/82075777

技术咨询：0575-82722660

传真号码：0575-82075999

电子邮箱：slhgsb@163.com

#### 企业介绍

上虞市双良化工设备有限公司系一、二、三类压力容器制造单位及石化、化工、医药、环保、食品设备与各类非标设备的专业生产企业。集设计、科研、销售、服务于一体。

公司自创办以来凭着产品优良、服务优良的“双良”理念，已经发展成为上虞规模最大的化工设备制造企业。目前企业拥有建筑面积20000余平方米，有三个分工厂，下辖绍兴市级中外合资公司一个，贸易公司一个，经营部二个。固定资产8000余万元，具有中级职称以上人员28人，技术装备先进，检测手段齐全。公司于2010年通过iso9001质量体系认证(qms)。我公司本着“以质量求生存，以信誉求发展”的宗旨每年投入资金进行新产品开发，已拥有浓缩类、反应类、储存类、换热类、过滤类、干燥类、混合类、粉碎类、筛分类、蒸（精）馏类共十类40多种产品。与中科院、浙江工大等科研院所联姻进行技术合作，有力保障产品质量的可靠性与选择性。“最大限度地满足客户的要求”是我们的追求，我们将竭诚为客户做好售前、售中、售后服务工作。只需您的一个电话、一份传真、一个e-mail，我们相应的专业技术人员以最快的速度为您服务。此外，公司还设有完善的用户数据库，随时对用户进行跟踪服务，一旦成为我们的客户，您将受到无微不至的全方位服务。我们真诚期待于您的合作。

本产品的加工定制是是，类型是容积式换热器，品牌是双良，流道截面积是0.0190（m<sup>2</sup>），重量是980（kg），用途是医药，化工等换热场所，传热方式是蓄热式换热器，规格是双良-换热器-22，换热面积是31