R2002B旋转蒸发器 Rotary evaporator, R2002B

产品名称	R2002B旋转蒸发器 Rotary evaporator, R2002B
公司名称	上海化科实验器材有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:化科 型号:R2002B
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路775弄15号
联系电话	86-02167652117

产品详情

r2002b旋转蒸发器 rotary evaporator, r2002b

型号modelr2002b旋转瓶(I)20I/f125#收集瓶(I)10I+5I 下出料冷凝面积(m²)1.2 立式转速(rpm)10-110蒸发速度h2o> 5I/h真空度> 0.095mpa调速变频调速密封方式聚四氟乙烯组合密封油水浴锅升降行程(cm)16油水浴锅功率(kw)5静态温控范围及波动()0-180 ± 2油水浴锅材质不锈钢304电源220v,30a整机尺寸(cm)115*70*200h其它配置冷凝四通一体式,可拆式小咀,下出料		
收集瓶(I) 10I+5I下出料 冷凝面积(m²) 1.2 立式 转速(rpm) 10-110 蒸发速度h2o >5I/h 真空度 >0.095mpa 调速 变频调速 密封方式 聚四氟乙烯组合密封 油水浴锅升降行程(cm) 16 油水浴锅功率(kw) 5 静态温控范围及波动() 0-180 ± 2 油水浴锅尺寸(cm) Ø 45*26 油水浴锅材质 不锈钢304 电源 220v,30a 整机尺寸(cm) 115*70*200h	型号model	r2002b
冷凝面积(m²) 1.2 立式 转速(rpm) 10-110 蒸发速度h2o > 5l/h 真空度 > 0.095mpa 调速 变频调速 密封方式 聚四氟乙烯组合密封 油水浴锅升降行程(cm) 16 油水浴锅功率(kw) 5 静态温控范围及波动() 0-180 ± 2 油水浴锅尺寸(cm) Ø 45*26 油水浴锅材质 不锈钢304 电源 220v,30a 整机尺寸(cm) 115*70*200h	旋转瓶(1)	20I/f125#
转速 (rpm)10-110蒸发速度h2o> 5l/h真空度> 0.095mpa调速变频调速密封方式聚四氟乙烯组合密封油水浴锅升降行程 (cm)16油水浴锅功率 (kw)5静态温控范围及波动 ()0-180 ± 2油水浴锅尺寸 (cm)Ø 45*26油水浴锅材质不锈钢304电源220v,30a整机尺寸 (cm)115*70*200h	收集瓶 (I)	101+51 下出料
蒸发速度h2o> 5I/h真空度> 0.095mpa调速变频调速密封方式聚四氟乙烯组合密封油水浴锅升降行程(cm)16油水浴锅功率(kw)5静态温控范围及波动()0-180 ± 2油水浴锅尺寸(cm)Ø 45*26油水浴锅材质不锈钢304电源220v,30a整机尺寸(cm)115*70*200h	冷凝面积(m²)	1.2 立式
真空度> 0.095mpa调速变频调速密封方式聚四氟乙烯组合密封油水浴锅升降行程(cm)16油水浴锅功率(kw)5静态温控范围及波动()0-180 ± 2油水浴锅尺寸(cm)Ø 45*26油水浴锅材质不锈钢304电源220v,30a整机尺寸(cm)115*70*200h	转速 (rpm)	10-110
调速变频调速密封方式聚四氟乙烯组合密封油水浴锅升降行程(cm)16油水浴锅功率(kw)5静态温控范围及波动()0-180 ± 2油水浴锅尺寸(cm)Ø 45*26油水浴锅材质不锈钢304电源220v,30a整机尺寸(cm)115*70*200h	蒸发速度h2o	> 5I/h
密封方式聚四氟乙烯组合密封油水浴锅升降行程(cm)16油水浴锅功率(kw)5静态温控范围及波动()0-180 ± 2油水浴锅尺寸(cm)Ø 45*26油水浴锅材质不锈钢304电源220v,30a整机尺寸(cm)115*70*200h	真空度	> 0.095mpa
油水浴锅升降行程(cm)16油水浴锅功率(kw)5静态温控范围及波动()0-180 ± 2油水浴锅尺寸(cm)Ø 45*26油水浴锅材质不锈钢304电源220v,30a整机尺寸(cm)115*70*200h	调速	变频调速
油水浴锅功率(kw)5静态温控范围及波动()0-180 ± 2油水浴锅尺寸(cm)Ø 45*26油水浴锅材质不锈钢304电源220v,30a整机尺寸(cm)115*70*200h	密封方式	聚四氟乙烯组合密封
静态温控范围及波动()0-180 ± 2油水浴锅尺寸 (cm)Ø 45*26油水浴锅材质不锈钢304电源220v,30a整机尺寸 (cm)115*70*200h	油水浴锅升降行程(cm)	16
油水浴锅尺寸 (cm)Ø 45*26油水浴锅材质不锈钢304电源220v,30a整机尺寸 (cm)115*70*200h	油水浴锅功率(kw)	5
油水浴锅材质不锈钢304电源220v,30a整机尺寸(cm)115*70*200h	静态温控范围及波动 ()	$0-180 \pm 2$
电源220v,30a整机尺寸 (cm)115*70*200h	油水浴锅尺寸 (cm)	ø 45*26
整机尺寸 (cm) 115*70*200h	油水浴锅材质	不锈钢304
	电源	220v,30a
其它配置 冷凝四通一体式,可拆式小咀,下出料	整机尺寸(cm)	115*70*200h
	其它配置	冷凝四通一体式,可拆式小咀,下出料

备注:可选择防爆型(即ex型)。

采用新式高效冷凝器,方便安装,提高密封性,收集率高达95%以上;具可拆式小咀方便了水管的安装 和拆卸;可提供带下出料的收集

- 1.新型高效四通瓶能保证90%以上的收集率;
- 2.冷凝器蛇管由一根玻管盘成,无接头;
- 3.新型密封材料,加上特有的标准接口磨砂,保证了整机的高密封性;
- 4.液晶数显使转速显示更准确、更明显, 收集瓶配有下出料。

进口变频数显调整;两级双螺旋冷凝器;旋转瓶改用125mm大口径,方便取料和清洗;双收集瓶采用独特的连续收集系统,保证在放料时,实现无真空波动的连续收集;备有防冲弯管;复合聚四氟乙烯耐磨密封件;新型机头固定设计,机关角度调整更为方便;独到的磨砂技术让整机系统具有更高的密封性。

上海化科实验器材有限公司主要生产经营:实验室器材,玻璃仪器,实验室耗材,生物耗材,化学试剂 ,微生物试剂,样品瓶,包装瓶,实验室设备,仪器仪表等。

广泛服务于:科研,制药,生物,生命科学,教育,污水处理,食品与饮料,电子,轻工业,矿业,石油天然气,石油化学工业,工业品仪器,环保工程等行业。

订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)

咨询电话:021-67652117,57602161

qq 在线: 1152028600。

大量供应:r2002b旋转蒸发器 rotary evaporator, r2002b。

本产品的加工定制是是,品牌是化科,型号是R2002B,操作压力是常压,结构形式是立式,外形是115*7 0*200H,运动状况是内循环型