汽水换热器

产品名称	汽水换热器
公司名称	山东易安换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:管式换热器 品牌:易安
公司地址	山东省济南市历城区董家街道江家村西首机场路西侧10米处
联系电话	13335172099

产品详情

优势：

1.采用工控计算或智能化温度调节器使供水温度智能控制，即供水温度按程序设定可随室外环境温度，标准间温度和时间变化，供热质量高、节能。

2.工控计算机显示、储存打印各种运行参数，包括：热媒流量、热媒温度、热媒压力、供热量、室外温度、标准间温度、供水温度、凝结水温度、供水压力等。

3.汽水换热时，设凝结水换热段及凝结水温度控制，充分利用凝结水热量。

4.系统补水采用变频控制、自动补水、稳压。

5.采用高性的不锈钢板式换热器，机组体积小，占地面积小。

6.循环水泵可变频，变量运行。

原理：

自动控温节能型容积式热交换器，它充分利用蒸汽能源，高效、节能是一种新型热水器。普通热交换器一般需要配置水水热交换器来降低蒸汽凝结水温度以便回用。而节能型热交换器凝结出水温度在75℃左右，可直接回锅炉房重复使用。这样减少了设备投资，节约热交换器机房面积，从而降低基建造价。

安装事项：

1、热交换器应以最大工作压力的1.5倍做水压试验，蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3mpa；热水部分应不低于0.4mpa。在试验压力下，保持10min压力不降。

2、管壳式换热器前段应留有抽卸管束的空间，即其封头于墙壁或屋顶的距离不得小于换热器的长度，设备运行操作通道净宽不宜小于0.8m。

3、各类阀门和仪表的安装高度应便于操作和观察。

4、加热器上部附件（一般指安全阀）的最高点至建筑结构最低点的垂直净距应满足安装检测的要求，并不得小于0.2m。

本产品的加工定制是是，类型是管式换热器，品牌是易安，流道截面积是220（m2），重量是100（kg），用途是采暖，传热方式是间壁式换热器，规格是定做