

净水1-2mm无烟煤滤料 便宜的无烟煤滤料

产品名称	净水1-2mm无烟煤滤料 便宜的无烟煤滤料
公司名称	郑州永泉水处理材料有限公司
价格	820.00/个
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	巩义市陇海路龙泉花园5幢2单元504号
联系电话	0371-64582616 15038352687

产品详情

《郑州永泉水处理材料有限公司》水处理滤料、填料、聚丙烯酰胺、活性炭

技术热线：15038352687 技术在线qq:2267715938

供应净水1-2mm无烟煤滤料 最便宜的无烟煤滤料

供应国标无烟煤滤料说明

无烟煤滤料是目前普遍采用的双层、三层快速过滤材料，机械强度高，化学性能稳定，不含有毒有害物质，在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解，粒径配级合理，比表面积好，它在过滤过程中起作用的好坏，直接影响着滤后的水质。

无烟煤滤料实用于一般酸性，中性碱性的净化处理，具有良好的比表面积，各项指标均达到建设部（cj/t 44-1999）标准。无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有最高的含碳量百分比。无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。产品应存放在室内干燥处。无烟煤滤料经精选碎，粉，筛等工艺加工而成是普遍采用双层，三层快速过滤材料。实用于一般酸性，中性碱性的净化处理，具有良好的比表面积，各项指标均达到建设部（cj/t44-1999）标准。无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有最高的含碳量百分比。无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着过滤的水质，无烟煤滤料的选择必须达到以下几点要求：机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。化学性质稳定，不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数（k60）不大于1.5（日本标准），不均匀系数（k80）在1.6-2.0之间，空隙率

大于50%。粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%。

无烟煤滤料粒度尺寸(in mm) 0.6-1.2mm, 0.8-1.4mm, 0.8-1.6mm, 0.8-2.0mm, 1.2-2.5mm, 1.4-2.5mm, 1.6-2.5mm, 1.0-2.0mm, 1.18-2.36mm, 2.5-4.0mm, 2.5-5.0mm, 3.5-7.4mm, 6.3-11.2mm, 11.2-17.5mm, 11.5-20.0mm, 11.5-34.10mm, 34.0-62.0mm etc

【无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求】：无烟煤滤料产品技术指标：

分析项目	测试数据	分析项目	测试数据
固定碳c	> 85%	孔隙率	50-55%
磨损率	0.35%	堆积密度	0.947 g/cm ³
破碎率	0.70%	不均匀系数	k60 1.32
盐酸可溶率	0.98%	含泥量	1%

全水分0.1-0.5 灰分:0.2-0.5挥发分:10-12 全硫:0.6

无烟煤滤料的使用寿命：水质直接影响无烟煤的使用寿命。一般可以用二到三年。每年都视情况更换一部分的话可以延长到五到十年

包装：50公斤/袋，25公斤/袋

规格：0.25-0.5mm/0.5-1mm/1-2mm/2-4mm/3-5mm/5-8mm

《郑州永泉水处理材料有限公司》始建于2011年，占地面积4320平方米，是集研制、开发、设计、生产、销售服务于一体的专业性供水材料生产企业。《郑州永泉水处理材料有限公司》主营净水系列产品，净水活性炭系列、水处理药剂系列、塑料填料系列等。产品广泛用于石油、化工、水厂、电力、石油、钢铁、冶金、造纸、循环水、纯净水、饮料过滤净化、工业给水、城市给排水、城镇水厂及各种大、中、小型自来水厂等水处理领域。《郑州永泉水处理材料有限公司》主要产品有：净水药剂系列：聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、碱式氯化铝、硫酸亚铁等。阴阳离子交换树脂净水活性炭系列：椰壳活性炭、果壳活性炭、煤质柱状活性炭、煤质颗粒活性炭、粉状活性炭、杏壳活性炭、桃壳活性炭、枣壳活性炭、空气净化活性炭、食品脱色活性炭、脱硫活性炭。净水填料系列：纤维球填料、改性纤维球、多面空心球、覆盖球、蜂窝斜管、悬浮球、鲍尔环等污水处理填料。净水滤料系列：海绵铁滤料、无烟煤滤料、麦饭石滤料石英砂滤料、磁铁矿滤料、鹅卵石滤料、火山石滤料、沸石滤料、硅石滤料、锰砂滤料、页岩陶粒滤料、泡沫滤珠、活性氧化铝、果壳滤料、石榴石滤料。永泉公司始终坚持“以市场为中心，以顾客为导向”积极参与市场竞争，以优质服务在市场上树立良好的形象和信誉。在当前日益激烈的市场竞争中，我公司将一如既往精益求精，不断加深企业科学管理的力度，提高产品的科技含量，坚定不移地执行“将心比心，与用户一心；以心换心，让用户放心”的经营理念和完善热情的售后服务，期待与各界新老客户在成功的道路携手合作，共创伟业！

永泉水处理滤料、填料、药剂、活性炭

成本低、质量好、服务好、发货快、免费提供样品！欢迎联系技术热线：15038352687

技术qq：2267715938

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火，类型是高效，品牌是永泉，吸附率是88（%），抗压力是100（kgf），密度是1.75（g/cm³），孔隙率是40-50（%），磨损率是2.0，硬度是100，化学成分是固定碳C，盐酸可溶率是1.0（%）