

灰分小无烟煤滤料 兴茂牌精致水处理无烟煤滤料生产供应商

产品名称	灰分小无烟煤滤料 兴茂牌精致水处理无烟煤滤料生产供应商
公司名称	巩义市兴茂水处理材料厂
价格	.90/个
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南省巩义市夹津口镇工业区
联系电话	0371-60262896 15093193360

产品详情

精制无烟煤滤料采用山西优质无烟煤为原料，经精选、破碎、和两次筛分而成，外观光泽好，呈球状，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在酸性、中性、碱性水中均不溶解，另外无烟煤颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大(> 50%)，有较高的含污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。

无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。

一、标准无烟煤滤料

标准无烟煤滤料采用优质碳块经精选、破碎、筛选加工而成，外观光泽度好，呈多棱形颗粒状，抗压耐磨性强，一般用于双层和三层过滤。

标准无烟煤滤料理化性能分析

含泥量%	4	固定碳%	80%
比重g/cm3	1.4 ~ 1.6	容重g/cm3	0.947
磨损率%	1.4	空隙率%	47 ~ 53
破碎率%	1.6	盐酸可溶率%	3.5

二、tjp型无烟煤滤料

tjp型无烟煤滤料，采用日本水道株式会社标准生产，质量完全达到日本标准。其主要用于钢铁系统的轧钢循环水处理及石油化工行业污水的深度处理，同时，亦适用于精密制造及航天航海等方面的高级用水

过滤。

tjp型无烟煤滤料理化性能分析

规格mm	3.5 ~ 7.4	固有水份%	< 2
密度g/cm ³	1.4 ~ 1.5	挥发份%	< 7.0
空隙率%	48 ~ 52	灰份%	< 7.5
磨损率%	< 1.5	盐酸可溶率%	< 1.5

常用规格：0.8 - 1.2mm，0.8 - 1.8mm，1 - 2mm，2 - 4mm等。

巩义市兴茂水处理材料厂欢迎新老客户前来洽谈业务！全国24小时销售热线：0371-60262896
15378768608 qq：2533598352 邮箱：gyxmscl@126.com
传真：0371-64123691 手机：15093193360 网址：www.hnxmscl.com

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,其他，类型是高效，品牌是兴茂，吸附率是95（%），抗压力是100（kgf），密度是0.75（g/cm³），孔隙率是51（%），磨损率是0.3，硬度是5，化学成分是不等，盐酸可溶率是0.98（%），型号是不等，规格是0.5-11-22-4mm