

## JRT-HQJ23 横切机 印后设备 纸加工设备

产品名称	JRT-HQJ23 横切机 印后设备 纸加工设备
公司名称	江苏加尔特机械设备制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:加尔特 型号:JRT-HQJ23
公司地址	东台范公工业园区
联系电话	020-36278547 18261533552

### 产品详情

特点：

牵引水平  $\pm 180$ 度摆动式旋转，结构科学合理，节能易维护。取代了模头旋转，简化了模头结构、彻底解决了旋转模头的流道长，熔体密封难、易漏料，加热不均匀等、维护难，薄膜厚薄公差大等一系列难题。简化了多层共挤制品配用料和生产工艺控制的难度。可增加膜泡内冷系统，可生产出透明度更高，物性更好的薄膜制品。使用该技术所生产的薄膜具有非凡的平整度，精密的膜卷固柱度，满足高精度、高速印刷的要求。 主要技术参数：

型号 JRT-HQJ23 薄膜最大折径 1200 1400 1600 薄膜层数 3 3 3 3 薄膜厚度 0.02-0.12 0.02-0.12

0.02-0.12 0.02-0.12 最大产量 120 150 180 240 适应原料 MLLDPE、LLDPE、LDPE、EVA

螺杆直径  $\phi 55 \times 3$   $\phi 60 \times 3$   $\phi 65 \times 3$   $\phi 70 \times 3$  螺杆长径比 28:1 28:1 28:1 28:1

螺杆最大转速 15-100 15-100 15-100 15-100 主电机功率 22  $\times 3$  30  $\times 3$  37  $\times 3$  45  $\times 3$

主机换网形式 手动双工位快速换网 Manual twin-station changing screen quickly

机头结构 可带IBC膜泡风冷系统 With or without IBC(Internal Bubble Cooling system)

风环结构形式 双风口 Dual tuyere 旋转牵引系统 薄膜转折方式 水平 Horizontal

旋转角度  $\pm 180$ 度  $\pm 180$  牵引及收卷速度 45 45 45 45 总功率 85 110 140 220

外形尺寸 1000  $\times$  6000  $\times$  9000 1000  $\times$  600  $\times$  9500 1100  $\times$  7000  $\times$  10000 1300  $\times$  7000  $\times$  12000