

Z5140立式钻床人工单轴深孔钻床品种齐全售后无忧

产品名称	Z5140立式钻床人工单轴深孔钻床品种齐全售后无忧
公司名称	滕州市科永达数控机床有限公司
价格	29000.00/个
规格参数	类型:深孔钻床 品牌:科永达 型号:5140
公司地址	滕州市龙泉路1街22号
联系电话	15763202855 15763202855

产品详情

科永达机床

我为你提供的不只是机床，还有整套的解决方案

自动升降自动进刀立式钻床5140系列

立式钻床5140

立式钻床系列具有以下特点:

1. z5140b、z5150系列方柱立式钻床是万能型通用机床。机床的最大钻孔直径为z5140b： ϕ 40mm；z5150b： ϕ 40mm(在50-60kgf/mm的钢材上，在布氏硬度hb=220的铸铁上，钻孔能力分别为 ϕ 40mm、 ϕ 50mm)
- 2.z5140b、z5150b为固定工作台立式钻床；z5140b-1、z5150b-1为十字工作台立式钻床。
- 3.立式钻床除用于钻孔外，还可以扩孔、钻沉头孔、镗端面、铰孔、攻丝等
- 4.立式钻床效率高、刚性好、精度高、噪音低、变速范围广。如工作台为十字工作台的，则工作台能纵横、升降手动进给。

5.立式钻床操纵集中，外形新颖，使用维修方便，适用于修理工具等单件小批生产的车间，若配以钻夹具，也适用于成批生产的车间。

立式钻床参数/型号	specifications	z5140b	z5140b-1
最大钻孔直径mm	max drilling diameter	40	40
主轴孔锥度	spindle taper	mt4	mt4
主轴行程 mm	spindle travel	250	250
主轴箱行程(手动)mm	spindle box travel(manual)	200	200
主轴转速级数 steps	spindle speed steps	12	12
主轴转速范围 r.p.m	spindle speed range	31.5 ~ 1400	31.5 ~ 1400
进给量级数	spind feed steps	9	9
进给量范围mm/r	table size spindle feed range	0.056 ~ 1.80	0.056 ~ 1.80
工作台面积mm	table size	560 x 480	800 x 320
工作台纵横行程mm	longitudinal(cross)travel		450/300
工作台升降行程mm	vertical travel	300	300
主轴端面至工作台面最大距离 mm	max distance between spindle and table	750	750
主电机功率 kw	moin motor power	3	3
外型尺寸 mm	overall size	1090 x 905 x2530	1300 x 1200 x2530
机床重量 kg	net weight	1250	1350

【立式钻床】售后服务

首先感谢您购买科永达数控机床产品，本公司所有产品均质保两年，终生维修，两年内出现问
题（人为操作不当或自然不可抗拒因素除外）都在免费保修范围之内，公司在接到您的报修电话之后，
三小时内电话回复，电话解决不了的在48小时内派人赶到设备指定地点进行维修服务。两年之后如有问
题收取相应成本费，其他费用不收取。

【立式钻床】物流须知

由于机床为超大，超重物品，快递和物流公司一般不接，所以要用配货站配车，配车一般是专线
车辆，长期两地往返，对两地都比较了解，能送货到门，方便装车和客户卸车，一站直达最大保证货物
安全，但是这种方法时效性不佳，路上快，但是配货慢，一辆大车要配满货才会走，所以有一个等待的
配货时间，根据城市的不同一般热门城市可天天走货，冷门城市可能就要3-5天，综合考虑，安全，方便
，时效，配车是机床运输的最佳选择，所以客户可以放心购买。

本产品的类型是深孔钻床，品牌是科永达，型号是5140，主电机功率是3（kw），外形尺寸是1090x905x25
30（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是0-40（mm），主轴转速范围是31.5~1400（rpm），主轴孔
锥度是MT4，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是
金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是两年内免费维修（人为因素除外），加工定制是是