

滚齿机YBN3120A,3132A,3150

产品名称	滚齿机YBN3120A,3132A,3150
公司名称	中国机床总公司广州公司
价格	60000.00/个
规格参数	类型:滚齿机 品牌:YBN3120AYBN3132AYBN3150A滚齿机 型号:YBN3120AYBN3132AYBN3150A滚齿机
公司地址	广州市白云区广园中路183号1-8层425房（不可作厂房使用）
联系电话	86-02086590994 13503025892

产品详情

ybn3120a ybn3132a ybn3150a 滚齿机

主要特点

本机床为按连续分度法工作的立式滚齿机。可加工圆柱直齿轮、斜齿轮、蜗轮、链轮及短花键轴等。并可采用逆切或顺切方式进行轴向（垂直）进给加工。垂直进给机构采用了滚珠丝杆传动副。机床具有尾架自动上下以及一次方框半自动循环等功能。

本机床各传动链短，机构紧凑，可靠性高，操作、调整、维修方便。主运动采用双速高滑率电机加交换挂轮变速。垂直进给运动采用交换挂轮变速。在使用最大直径滚刀加工最大直径工件情况下，工作台仍具有50mm的（液压）快速进退功能。做为特殊订货可提供工件自动夹紧装置。

	ybn3120a	ybn3132a	ybn3150a
最大加工直径（后有立柱）mm	200	320	500
最大加工模数mm	6	8	8
最大加工宽度mm	270	270	270
加工斜齿轮的螺旋角	60	60	60
加工齿数范围 齿	5-250	5-250	5-250
可安装滚刀最大直径mm	140	140	140
可安装滚刀最大长度mm	140	140	140

滚刀最大轴向移动量mm	40	40	40
滚刀可换心轴直径mm	22,27,32,40	22,27,32,40	22,27,32,40
主轴锥孔锥度	morse taper no.5	morse taper no.5	morse taper no.5
主轴转速（9级）rpm	50-315	50-315	50-315
轴向进给量（10级）mm/rev	0.46-4.2	0.46-4.2	0.46-4.2
滚刀中心至工作台台面距离mm	250-550	250-550	250-550
工作台台面直径mm	380	380	490
工作台台面至尾架顶尖距离mm	365-665	365-665	365-665
工作台快速进退距离（液压）mm	50	50	50
分度蜗轮节径×模数mm	378×5.25	378×5.25	378×5.25
主电机yhd132m8/4kw	3.5/4.5	3.5/4.5	5.5/7.5
机床净重kg	5000	5000	5000
机床外形尺寸（长×宽×高）cm	240×139×178	240×139×178	240×139×178

本产品的类型是滚齿机，品牌是YBN3120AYBN3132AYBN3150A滚齿机，型号是YBN3120AYBN3132AYBN3150A滚齿机，主电机功率是7.5（kw），重量是5000（kg），最大加工模数是8，加工直径范围是5-250（mm），控制形式是人工，布局形式是卧式，动力类型是电动，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年