

# 特价产品CHEERS-10080通道式X光机、X光机、行李安检X光机

产品名称	特价产品CHEERS-10080通道式X光机、X光机、行李安检X光机
公司名称	深圳市天安通电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:安天下 型号:CHEERS-10080 工作电源:-35 ( V )
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办雪象居委上雪科技工业城东区一号B栋六楼A区
联系电话	0755-61218456 13867778576

## 产品详情

品牌	安天下	型号	CHEERS-10080
工作电源	-35 ( V )	报警模式	-功率损耗 1.5KW ( 最大值 )
测量范围	-空间分辨力 水平：直径1.3 mm 垂直：直径1.0 mm	探测金属大小	-穿透力 34 mm钢板
重量	-280KG ( g )	外形尺寸	-通道尺寸 1000 ( 宽 ) × 800 ( 高 ) mm ( mm )
适用范围	-车站、地铁、法院等公共类型 场所行李安检		通道式X光机

cheers-10080 行李安检x光机

全球独有特点：

参数全球领先：公安部出具的检验报告中，每个参数都领先其他产品，详见检验报告。

国际名牌配件：美国spellman射线源、日本,hammatsu探测器，德国interroll滚筒。 节能设计：机器可以自动感应物体，有行李放上机器启动运行，无行李，机器静止。 一键关机控制：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障。 环保设计：铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。 动态画面切换：画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。

基本参数指标：通道尺寸 1000 ( 宽 ) × 800 ( 高 ) mm 传送带速度 0.22m/s 传送带额定负荷 200 kg 分辨力

直径0.101 mm金属线空间分辨力 水平：直径1.3 mm 垂直：直径1.0 mm 穿透分辨力 直径0.511 mm 穿透力 34 mm 钢板胶卷安全性 对iso1600胶卷安全泄漏剂量  $<0.1 \mu\text{gy/h}$

x射线发生器：射线束方向 顶照式管电流 0.4~1.2ma (可调) 管电压 100--160 kv (可调) 射线束发散角  $80^\circ$  冷却 / 工作周期 密封式油冷 / 100%

图像处理系统：x射线传感器 I形光电二极管阵列探测器 (多能量), 12bit深度显示器 高分辨率17英寸液晶显示器彩色图像显示 根据物质材质, 24位真彩色显示边缘增强 物体轮廓边缘更加清晰超级图像增强 图像细节更加清晰高穿透显示 提高图像中亮区的对比度, 使易穿透区更清晰低穿透显示 提高图像中暗区的对比度, 使难穿透区更清晰放大镜 局部放大功能, 实时动态放大增亮/减暗增加图像的亮度/减暗图像的亮度图像回拉/前拉 显示前20幅图像, 并对图像可进行任何图像处理图像复原 图像显示恢复到最初状态图像存储 实时保存任意幅图像, 并可进行任意图像处理, 连续工作保存。

图像处理系统：多能量彩色有机物显示为橙色, 无机物显示为蓝色, 混合物显示为绿色高能/低能 两种能量切换显示毒品炸药辅助探测 较为辅助探测一些典型毒品炸药等危险物品 使用环境：工作温度 / 湿度  $0 \sim 45$  / 20% ~ 95% (不冷凝) 储存温度 / 湿度  $-20 \sim 60$  / 20% ~ 95% (不冷凝) 工作电压 220vac ( $\pm 10\%$ )  $50 \pm 3\text{hz}$  功率损耗 1.5kw (最大值) 噪声级  $<58\text{db}$