

## 30万卡水暖热风炉，畜牧养殖专用加温取暖设备，工业锅炉

产品名称	30万卡水暖热风炉，畜牧养殖专用加温取暖设备，工业锅炉
公司名称	青州日晟温控设备有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:日晟
公司地址	青州市丰收一路
联系电话	86-0536-3266809 13606462401

## 产品详情

水暖热风炉 花卉大棚水暖炉 家禽育雏热风炉

型号	发热量 (万大卡)	煤耗 kg/h	热效率 (%)	供暖面积 (m <sup>2</sup> )
rss-5	5	10	95	500
rss-10	10	20	95	800
rss-15	15	30	95	1000
rss-20	20	40	97	1400
rss-30	30	60	92	1700
rss-40	40	100	95	2600

1.复合供暖：采用烟道和热风两种方式同时供暖。两种方式都占全部热量的50%左右。这种独创的复合供暖技术，将两种供暖方式的优点完美的结合了起来。

2.烟道：长度从炉开始顺穿整个鸡舍。设置在鸡舍跨度的1/4---1/3的位置。烟道中心高度1.5米。直径300，用锌板制作。

3.热风：长度从炉开始一直到鸡舍的后端5---10米。设置在鸡舍跨度的中间或略微靠另一侧的位置。风道高度以一般在1.8---2.5米之间，直径400。前15米用锌板制作。后面用帆布制作，两侧120°下俯角交错分布散风口。

全自动控制，懒汉操作，安全、省心、省劲！舍温自动控制：畜禽舍内温度在达到设定的温度时，热风炉自动压火，在低于设定的温度时，热风炉自动提火。

高温自动保护：在出风口温度超过允许的温度时，热风炉自动压火，在降到正常的温度后，热风炉自动提火。

风机自动控制：点炉时，出风口温度高于要求的温度，鼓风机自动启动；停炉或压火时，出风口温度低于要求的温度，鼓风机自动关停。每天只需简单的设定畜禽舍内所需要的温度，鼓风机和引烟机的工作均根据温度自动控制。

本产品适用于养殖场，花卉大棚，恒温控制，省工省力，并具有以下优点。

1：高效节能：炉内热交换器使用的材料为合金钢管，具有耐高温，耐腐蚀，强导热的特点。比普通热交换器可节能10~15%。

2：绿色环保：采用双通道分离式结构需要加热的空气和燃烧产生的高温烟气通过热交换器交换热量，换热后废气经管道排放到室外大气中。经过加热的空气通过送风机和管道送到室内。

3：高效节能：采用先进的回旋风设计，热量充分利用，可节煤30%以上。

4、寿命长（低硫低磷优质铸铁材质）低硫低磷优质铸铁具有极强的耐热冲击能力和耐热疲劳强度、导热能力大大高于钢制锅炉，具有较强的抗腐蚀和抗氧化能力；采用低硫、低磷原材料，使其具有良好的综合机械性能，弹性模量大、韧性强，产品使用寿命可长达50年。

5、导热好（大炉膛辐射受热面烟水逆流系统三回程全湿背设计）

（1）大炉膛辐射受热面

大炉膛辐射受热面增大了受热面积，采用高效的热辐射传热方式，强化了传热效果。

（2）烟水逆流系统

烟气、水路逆流式设计，强化了换热效果。

（3）三回程全湿背设计

独特的结构设计，大大提高了锅炉的热效率，更是降低了有害物质的排放。全水冷壁设计，防止了局部过热现象，杜绝了干烧、烧裂现象，减少了安全隐患。

6、节能效果显著

养殖锅炉可根据需要启停，最大限度的利用温度补偿和季节性补偿，减少了不必要的燃料消耗。每台锅炉都有止回阀，热水在不运转的锅炉和回路里不流动，大大减少热损失，全供热期比其他系统节省25%的燃料消耗。

7、超低污染

德国进口高性能燃烧器，燃尽率高达99%，超低污染气体排放。高于国家各地方环保要求。8、全电脑自动化控制

(1) 采用微电脑自动控制，温度更恒定、运行更稳定；

(2) 总供热量大时可采用“模块式”并联组装，可轻松实现电脑全自动群控。

9、安装成本低（体积小、组装、维修方便）（1）体积小 由于铸造的特殊性，可以在很小的体积上布置大量的高效受热面，体积仅为同功率钢制锅炉的1/2到1/3，大大减少了锅炉房前期基建投资。（2）、组装、维修方便 畜牧养殖加温设备采用片与片的组装方式，能使锅炉进入狭小的地下室、楼房的顶部等空间安装。锅炉安装和对锅炉房的要求比较低，同样减少了安装费用和基建投资。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是日晟，型号是RSH-30，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是高压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是每小时耗煤30公斤，适用范围是畜牧养殖场，结构形式是卧式，供暖面积是700-1200m<sup>2</sup>