

# 丙烯酸酯橡胶ACMO型圈 密封圈 橡胶圈

产品名称	丙烯酸酯橡胶ACMO型圈 密封圈 橡胶圈
公司名称	菲氟高分子材料（上海）有限公司
价格	.80/个
规格参数	材质:橡胶 截面形状:O型 作用:孔用密封
公司地址	上海浦东孙桥横沔江路615号
联系电话	86-02168456963/22062660 18621562585

## 产品详情

本公司生产的氟橡胶密封圈和氟胶油封—>性能介绍：

我公司生产的氟橡胶密封圈和氟胶油封，橡胶采用日本大金，美国杜邦等进口氟橡胶，跟国产晨光跟3f，其特性是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300，耐酸碱，耐油性是耐油橡胶中最好的，抗辐射、耐高真空性能好；电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差，价格昂贵耐寒性差，弹性透气性较低。使用温度范围：-40 ~ +300。

### 三、产品用途

主要用于汽车、传感器、医疗、制药、阀门、泵、卫浴、轴承、电器、火箭等要求有耐真空、耐摩擦、耐高温、耐化学腐蚀等的密封材料，如：氟胶圈、氟胶管、氟胶条或其它氟胶类零件及工业品。

#### 【氟胶

o"型圈】用途：本产品广泛用于液压气动元件、管路接头及各种机械设备在静止或运动状态下得密封。

(1) 工作压力：10-220kg f/m (2)工作温度：-40 ~ +280

(3) 工作介质:热空气、水、液压油、汽油

(4) 产品硬度：邵氏60 ~ 90a (5) 可选材质：氟橡胶、硅橡胶、丁腈橡胶、聚氨酯橡胶

(6) 执行标准:gb1235-76

本产品的材质是橡胶，截面形状是O型，作用是孔用密封，适用范围是汽车,电器,轴承,泵,气缸,化工管道,阀门，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，品牌是密封垫圈，型号是FD-G77000，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是是，使用温度是200（ ），使用压力是10-18（MPa）