

金属缠绕垫片 耐高温高压 金属垫内外环垫片DN50 法兰垫

产品名称	金属缠绕垫片 耐高温高压 金属垫内外环垫片DN50 法兰垫
公司名称	廊坊瑞旭密封材料有限公司
价格	3.30/个
规格参数	品牌:瑞旭密封 型号:DN50PN1.6MPA 材质:金属
公司地址	河北省大城县广安工业区
联系电话	0316-5956356 18533652386

产品详情

尊敬的客户欢迎您的光临！

为避免不必要的误会，拍前请先联系客服，此页面仅展示用，具体规格尺寸价格根据您的要求详谈。
咨询电话：13633261613 qq：854037984

金属缠绕垫片分四种形式：基本型金属缠绕垫片、带内环金属缠绕垫片、带外环金属缠绕垫片、带内外环金属缠绕垫片。

应用范围：石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封。

我们能按照ansi,api,din,jis,jpi,bs等标准生产，或者由用户具体注明要求。使用压力 25mpa。

如垫片用在换热器上，一般我们推荐带 3.2的不锈钢内环，窄带材质同钢带，窄带形式分粘贴型或包覆型

金属缠绕垫片采用优质sus304、sus316（“v”形或“w”形）金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互交替重迭螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。

金属缠绕垫片为半金属密合垫中回弹性最佳的垫片，金属缠绕垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，并利用内外钢环来控制其最大压紧度，金属缠绕垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。

金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。缠绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处理想的静密封原件。应用范围：石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封。

本产品的品牌是瑞旭密封，型号是DN50PN1.6MPA，材质是金属，截面形状是O型，性质是耐磨损,耐腐蚀,耐高温,耐高压,其他，作用是轴用密封，是否进口是否，适用范围是管道、阀门、泵、压力容器、冷凝器、塔、人孔、手孔等法兰连接处，作静密封之用，厚度是3.2-8mm（mm），使用温度是200-850（），使用压力是0-20MPa（MPa）