

# 斗式提升机 160 160

产品名称	斗式提升机 160 160
公司名称	郑州市永华机械制造有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:永华 型号:160 规格:160
公司地址	郑州市中原区郑上路559号（郑内燃机配件厂内）
联系电话	0371-67817233 15038176661

## 产品详情

### 产品介绍：

本提升机适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等，由于提升机的牵引机构是环形链条，因此允许输送温度较高的材料。提升装置外部装有机壳，以防止物料粉尘飞扬。

### 性能特点：

- 1.输送量大，占地面积小；
- 2.提升高度高，运行平稳可靠；
- 3.可输送温度较高物料；
- 4.有机壳保护，环保安全。

### 结构组成：

斗式提升机主要有机头、机尾、链条、料斗、机壳、驱动装置、辊筒等组成。

### 工作原理：

料斗把物料从下面的储藏中舀起，随着输送带或链条提升到顶部，绕过顶轮后向下翻转，斗式提升机将物料倾入接受槽内，以此循环工作。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带，装在下或上面的传

动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有条平行的传动链，上或下面有一对传动链轮，下或上面是一对改向链轮。

**主要技术参数：**

型号	输送量 ( m <sup>3</sup> /h )	斗宽 ( mm )	斗距 ( mm )	斗速 ( m/s )	最大物料 ( mm )	电机功率 ( kw )
160	5.4-16	160	350	1.4	25	3-7.5
200	8-25	200	400	1.4	30	3-7.5
250	12-35	250	450	1.6	35	4-11
300	17-40	300	500	1.6	45	5.5-15
400	24-66	400	560	1.8	55	7.5-18.5
500	38-92	500	625	1.8	60	7.5-22
630	85-142	630	710	2	70	11-30

**联系方式：**

电话：0371-67817233 传真：0371-67813761

手机：18638255789 邮箱：393128879@qq.com

地址：郑州市中原区郑上路559号

**岁月见证品质 诚信赢得未来**

无微不至的永华人，精心于生产外美质优的设备，努力让每一件产品的使用价值都能得到最完美的体现；让客户用的安全、用的放心是我们共同的追求。我公司本着“以诚立信、以质为本，不求最好、但求更好”的企业精神和“事事以诚为本，处处以信为先；以质量求生存，以信誉求发展”的企业宗旨，不断打造坚实的市场基础和良好的用户口碑，合力与客户共创双赢！

永不满足的永华人在新时代的的召唤下，建立了更为完善的销售、服务网络，

使您能更快捷的享受我们热忱周到的服务！

本产品的品牌是永华，型号是160，规格是160，输送量是5.4-16 ( m<sup>3</sup>/n )，加工定制是是，提升量是20 ( m )，种类是斗式提升机，类型是斗式