

# 斗式提升机厂家/斗式提升机价格/水泥提升机合作伙伴-共成振动

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 斗式提升机厂家/斗式提升机价格/水泥提升机合作伙伴-共成振动 |
| 公司名称 | 新乡市共成振动设备有限公司                  |
| 价格   | 18000.00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:共成<br>型号:全系列<br>规格:全系列      |
| 公司地址 | 新乡市牧野工业园                       |
| 联系电话 | 86-03732513806 13525008219     |

## 产品详情

th斗式提升机 斗式提升机、TH160斗提、9米斗式提升机、垂直提升机

th型斗式提升机产品概述: th系列斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。th型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料,挖取式装料。牵引件用优质合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长,轮缘更换工作简便。下部采用重力自动张紧装置,能保持恒定的张紧力,避免打滑或脱链,同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性,能够有效地保护下部轴等部件。该斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m<sup>3</sup>易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。th型斗式提升机用于各种散状物料的垂直输送。适用于输送粉状、粒状、小块状物料,物料温度在250℃以下。本机备有二种料斗:zh型(中深斗)一般适用于输送湿的、易结块、较难抛出的物料,如湿砂、型砂、化肥、碱肥、碱粉等。sh型(深斗)一般适用于输送干燥的、松散易于抛出的物料,如水泥、碎石、煤块等。本机传动装置有二种形式,分别配有zj型减速器和zq型减速器。zj型轴装减速器直接套装在主轴轴头上,省去了传动平台,联轴器等,使结构紧凑、重量轻、而且内部带有异型辊逆止器,逆止可靠,该减速器噪声低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。本机输送量365m<sup>3</sup>/h,提升高度为50m。th型斗式提升机主要特点:1.维护方便,寿命长。2.机壳钢板加厚、刚性好。3.输送物料的温度高可达250℃。4.中节机壳具有单通道和双通道两种形式。5.提升高度运行平稳可靠,噪音小,维护方便。6.改进机型的提升输送量比普通机型提高30%以上。7.提升机环链采用低合金钢锻造,并经渗碳淬火处理,具有极高的抗拉强度和耐磨性能。th型斗式提升机技术参数表:

提升机型号规格th160 th200th250料斗形式zhshzhshshzshsh输送量(米<sup>3</sup>/时)15.7724.9717.8728.631.4348.19料斗料斗容积(盛水)升1.21.91.52.43.04.6料斗间距(毫米)500链条圆钢直径\*节距(毫米)

14\*50

单条破断载荷(千牛顿)

190

传动链轮转速(转/分)69.71

63.2244.11输送物料块度(毫米)20 2530

注释:上表为th型160、200、250型斗式提升机技术参数表,表中料斗容积为盛水容积,输送 量按此斗容计算时为填充。

提升机型号规格th315 th400 th500th630料斗形式zhshzh sh  
zhshzhsh输送量(3/时)355958 94  
73118114185料斗料斗容积(盛水)升3.756.05.9 9.5  
9.315.014.623.6料斗间距(毫米)  
512  
688链条圆钢直径\*节距(毫米)  
18\*64  
22\*86单条破断载荷(千牛顿)  
320  
480 单位长度牵引件重量(公斤/米)25.6426.5831.0 31.9  
41.544.249.052.3传动链轮转速(转/分)42.5 37.6  
35.831.8输送物料块度(毫米)35 40 50660

注释:1.表中斗容为计算斗容,输送量按填充系数0.6计算得出。2.th型斗提机料斗用途:

zh--中深斗:输送湿粘性物料,如糖、湿细沙等。

sh--深斗:输送重的粉状至小块状物料,如水泥、砂、煤等。3.hl型斗提机料斗用途:

q--浅园底料斗:输送潮湿、易结块、难抛出的物料,如湿沙、湿煤等。

s--深园底料斗:输送干燥的、松散的、易抛出的物料,如水泥、煤块、碎石等。4.张紧力计算:

$g=40+0.232 \cdot h$  式中:q--输送量(t/h) h--提升高度(mm) g--张紧力(kg)

本产品的品牌是共成,型号是全系列,规格是全系列,输送量是0-150 ( m<sup>3</sup>/n ), 加工定制是是,提升量是0-40 ( m ), 种类是斗式提升机,材质是q235a304b,电机功率是2.2-11,额定起重量是1000,适用温度是0-100,输送速度是0.5,提升速度是0.5 ( m/min ), 提升高度是0-40 ( m )