

振动提升机 NE系列 gzg

产品名称	振动提升机 NE系列 gzg
公司名称	新乡市绿声通用机械设备制造有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	品牌:绿声 型号:NE系列 规格:gzg
公司地址	新乡市牧野区寺庄顶工业园32号
联系电话	0373-3382033 13937348704

产品详情

斗式提升机概述：

td型、d型胶带斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状及小块状且磨琢性较小的散装物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，提升高度最大40m，其特点为：结构简单，运行平稳，挖取式装料，离心式卸料，物料温度不超过600c，td型按jb3926—85《垂直斗式提升机》标准设计制造，与传统d型斗提机相比，输送效率高，料斗型式多，应优先选用。

斗式提升机技术参数：

型号	td160				td250				td315			
料斗型式	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd
输送量 (m3/h)	5.4	9.6	9.6	16	12	22	23	35	17	30	25	40
斗宽 (mm)	160				250				315			
斗容 (l)	0.5	0.9	1.2	1.9								
斗距 (mm)	280		350		360		450		400		500	
带宽 (mm)	200				300				400			
斗速 (m/s)	1.4				1.6				1.6			
物料最大块 (mm)	25				35				45			

型号	td500				td630				d160		d250	
料斗型式	q	h	zd	sd	h	zd	sd	q	s	q	s	
输送量 (m ³ /h)	38	70	58	92	85	89	142	4.7	8	18	22	
斗宽 (mm)	500				630				160		250	
斗容 (l)	4.8	9.0	9.3	15	14	14.6	23.5	0.65	1.1	2.6	3.2	
斗距 (mm)	500		630		710		300		400			
带宽 (mm)	600				700				200		300	
斗速 (m/s)	1.8				2				1		1.25	
物料最大块 (mm)	60				70				25		35	

td型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 < 1.5t/m³粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。td型斗式提升机结构形式:传动装置td型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有yz型减速器zq(或yy)型减速器。yz型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器,逆止可靠。该减速器噪音低,运转平稳,并随主轴浮动,可消除安装应力。

买家须知

一、发货说明：

付款后一般在7个工作日内发货，但有些产品是要订货的，大型实验仪器有可能出现备货不足的问题，需要加工定做，还请各位谅解一下，预定类一般10天左右发货，订做类20-30天左右发货。

二、图片说明：

店铺产品图片均为实物拍摄，货真价实，由于拍摄，光线，显示器等因素，收到的实物颜色与照片可能会有差别，请以实物为准！

三、运输说明：

店铺所标运费仅做参考，具体运费按实际收取，详情请联系卖家。

四、发票说明：

所有商品均为不含税价格，如需开具发票，要另加税点（具体能否开发票请联系卖家）

五、售后服务：

1、保证所售商品为原装产品，非假冒、三无产品。

2、保证所售产品在3个月内出现质量问题（非人为），免费更换。

- 3、保证按保修条款进行正常的1年免费保修服务。
- 4、保证1年保修期过后，终身维修，维修只收取成本费。
- 5、保证为用户免费提供运输，将货物完好无损地送货到用户指定地点。（除偏僻地区）
- 6、保证为用户提供设备的安装和调试，达到正常运行。

六、修保时间：

- 1、自货物验收合格之日起，用户享受1年免费维修及维护服务（除指定产品外）。
- 2、我公司所售出设备提供终身优惠维护服务，保修期外只适当收取配件费。
- 3、设备正常保修期1年内，用户在正常使用情况下，出现非人为的故障，经本厂质检部门确认无法修复的给予调换。
- 4、设备正常保修期1年内，因人为的操作不当发生故障，经本厂质检部门确认无法修复，只适当收取配件费。
- 6、及时纠正及帮助客户在使用中遇到的问题。
- 7、我公司销售人员及售后服务人员会定期对客户进行回访，对设备进行定期维护和解决用户使用过程中的不便。

七、以下情况均不在保修范围内:

- 1、用户自行拆装
- 2、未按照说明书正常使用
- 3、强烈震动或挤压后因物理损坏造成的故障（如摔坏或压坏等）
- 4、未经本店认可的维修或改装
- 5、仪器进水（潮气）
- 6、仪器外观的正常消耗磨损或损坏（如：外部零件、自耗品、自耗零件等）

本产品的品牌是绿声，型号是NE系列，规格是gzg，输送量是1.1（m³/n），加工定制是是，提升量是2--6（m），种类是斗式提升机，提升机型号是NE15，NE30，NE800等，类型是斗式，提升机品牌是绿声，提升机提升量是16-800m³/h