

汇聚型百兆4光1电光纤收发器交换机光电转换器单模双芯FC/SC/ST选

产品名称	汇聚型百兆4光1电光纤收发器交换机光电转换器单模双芯FC/SC/ST选
公司名称	深圳市亿兆通电子有限公司
价格	350.00/个
规格参数	品牌:亿兆通 型号:YZT-4M1S33OC 接口类型:SC
公司地址	深圳市宝安区民治樟坑二区A8栋3楼
联系电话	075532956985 13128790409

产品详情

四光一电10/100m以太网光纤交换机gg-4m1，采用美国最新ic，高品质激光收发一体模块，性能稳定，具有较高的性价比。适用于小型光纤以太网和有特别需要的光纤网络中。

主要特点:

1个rj45电口和4个光口，实现双绞线和光纤之间，及光纤与光纤线之间的以太网信号转换

电口能自适应10/100m、全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式

支持流量控制，能防止广播风暴

支持最大1536 bytes的信息包

采用防雷器件，有效减少了雷电感应造成的损坏。

技术规范:

适合标准：ieee802.3u 100base-tx 和 100base-fx

接口标准：电口：rj-45，10/100mbps（自适应）

光口：st/sc/fc，100mbps（全双工）

缆线：双绞线：5类线（最长距离至100m）

光纤（多模）：50/125，62.5/125 μm （最长距离至2km）

光纤（单模）：8/125，8.7/125，9/125，10/125 μm （最长距离至100km）

流量控制：全双工ieee802.3x流量控制

半双工背压流量控制

led指示灯：pwr, tp, fx1, fx2, fx3, fx4

电源: ac100 ~ 240v，dc5v 2a

环境温度: : 0 ~ +50

存储温度: : -20 ~ +70

湿度: : 5% ~ 90%

尺寸：300*150*55mm

本产品的品牌是亿兆通，型号是YZT-4M1S33OC，接口类型是SC，传输距离是20（km），发射波长是1310（nm），电压输入是DC5（V），尺寸是300*150*55（mm）