

扬州纬沃多回转整体开关型控制模块PK-3D-J

产品名称	扬州纬沃多回转整体开关型控制模块PK-3D-J
公司名称	扬州纬沃自动化设备有限公司
价格	700.00/个
规格参数	电源:380V 型号:PK-3D-J 控制信号:开关量
公司地址	扬州市邗江区杨庙工业园
联系电话	0514-80596289 13511769266

产品详情

多回转电动装置按防类型分：有普通型、户外型和隔爆型

按控制方式分：有常规型、一体化型和智能一体化型

按连接型式分：有转矩型、电站型和推力型。

整体开关型设有远程控制模块，远程带点动或联动操作，输出4-20mA电流反馈信号，不需配套的电控箱/柜集中控制，现场按钮现场控制，远程有DCS或PLC集中控制，同时输出相应的4-20mA反馈信号，可现场按钮连续操作，也可远控，集控和自控，内部有相序识别及缺相保护功能

工作环境和主要技术参数

1. 电源：

电机为三相交流，380V（特殊订货660V或220V），50Hz（特殊订货60Hz）；控制线为220V，50Hz（特殊订货60Hz）；远程控制为24VDC。

2. 工作环境：

2.1环境温度：-20~+60（特殊订货-40~+80）。

2.2相对湿度：90%（25时）。

2.3防护类型：普通型和户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所，其中普通型用于户内；隔爆型产品有d和d BT4两种，d适用于煤矿非采掘工作面；d BT4用于工厂，适用于环境为A、B级T1~T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1）

2.4防护等级：户外型和防爆型为IP55（特殊订货IP67）。

3工作制：短时10分钟（特殊订货30分钟）。