

氟橡胶热缩套管

产品名称	氟橡胶热缩套管
公司名称	成都中科英华实业有限公司
价格	.20/米
规格参数	品牌:CIAC 型号:FJ
公司地址	成都市高新区永丰路52号永丰大厦702
联系电话	85187264 13880071567

产品详情


用途

: 高温有油环境电子元件的保护；电阻电容器、热电偶的绝缘及保护；各种金属线类的机械保护；电线末端、接续、端子的绝缘、保护和补强。特性：耐高温、阻燃、耐介质、柔软

收缩温度: 200 ° c以上 收缩率：径向收缩率 50% 轴向收缩率 8% 使用温度: -55 ° c- 200 ° c

标准颜色: 黑色 参照标准：mil-i-81765 (as) z9-0753-91

参照标准：mil-i-81765 (as) z9-0753-91



(可根据客户需求提供其他规格的管材)

规格	收缩前内径最大值	收缩后内径最大值	收缩后最小壁厚
1.2	1.2	0.6	0.30
1.6	1.6	0.8	0.30
2.4	2.4	1.2	0.30
3.2	3.2	1.6	0.40
4.8	4.8	2.4	0.40
6.4	6.4	3.2	0.50
9.6	9.6	4.8	0.50
12.8	12.8	6.4	0.50
19.0	19.0	9.5	0.60
25.4	25.4	12.7	0.60
38.0	38.0	19.0	0.60

产品性能指标

性能	测试标准	实测值
机械性能		
拉伸强度		12mpa
断裂伸长率		300%
热老化性能		
拉伸强度	250 ° c/168小时	8.2mpa
断裂伸长率	250 ° c/168小时	250%
电性能		
击穿强度		12kv/mm
体积电阻率		>10 ¹³ .cm

氧指数		27%
-----	--	-----