


125度双壁热缩管套管

产品名称	125度双壁热缩管套管
公司名称	成都中科英华实业有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:CIAC 型号:C-11
公司地址	成都市高新区永丰路52号永丰大厦702
联系电话	85187264 13880071567

产品详情

用途: 电线连接部、电子、部件的绝缘、防水、防潮、防腐及电线外层破损修复广泛用于电子、兵器、船舶、航空航天等领域。特性：
三倍收缩、四倍收缩、双层结构、内附热溶胶、防水、防潮、防震脱位。安全认证：UL224 125 VW-1 600V (No.E142415) CSA22.2 125 OFT 600V (No.LR108142-1) 收缩温度：
110 以上 收缩率：径向收缩率 50% 轴向收缩率 10% 使用温度: -55 - 110 标准颜色：
黑、红、蓝、黄、绿、白、灰



(可根据客户需求提供其他规格的管材)

规格 (mm)	收缩前内径(min)	收缩后内径(max)	收缩后壁厚(min)		
			总壁厚	外层厚	胶层厚

3.0/1.0	3.7	1.0	1.0	0.5	0.5
4.0/1.3	4.7	1.3	1.2	0.6	0.6
6.0/2.0	6.4	1.6	1.4	0.7	0.7
9.0/3.0	9.6	2.8	1.6	0.8	0.8
12.0/4.0	12.4	3.8	1.8	0.9	0.9
15.0/5.0	15.8	4.8	2.0	1.0	1.0
18.0/6.0	19.0	5.8	2.0	1.0	1.0
24.0/8.0	24.6	7.8	2.4	1.2	1.2
30.0/10.0	30.2	9.9	2.4	1.2	1.2
40.0/13.0	40.0	13.0	2.5	1.2	1.3

产品性能指标

性能	测试标准	指标	实
机械性能			
拉伸强度		10.4Mpa	
断裂伸长率		200%	
热老化性能			
拉伸强度	158 /168小时	保留70%以上	
断裂伸长率	158 /168小时	保留70%以上	
电性能			
耐高压	AC.2500V/60秒	无击穿	
体积电阻率		>10 ¹⁴ .cm	>1
化学性能			
铜腐蚀	158 /168小时	无腐蚀	
铜稳定	158 /168小时	伸长率>100%	
燃烧性能	UL V w_1	合格	
胶的性能			
软化温度			
剥离强度			

剪切强度