造纸分散剂 造纸

产品名称	造纸分散剂 造纸
公司名称	江苏南天絮凝剂有限公司
价格	500.00/吨
规格参数	型号:NT-B136 应用范围:造纸
公司地址	如皋市白蒲镇文峰村五组
联系电话	13813640998 013921687321

产品详情

型号 NT-B136 应用范围 造纸

造纸分散剂

一、 产品名称造纸分散剂二、主要技术指标外观：白色颗粒或粉末固含量：≥ 88%ul 粘度：3.0-5.0cps水不溶物：≤ 0.05%溶解时间：≤ 60分钟三、
性能与用途本品可以增加纸浆粘度、分散纤维或填料，抄出的纸均匀平滑有柔性无洞眼；

抄纸时不易断纸和起粉末，抄造性能稳定。同时能提高纸品的拉力及干湿强度，并节约纸浆，出纸率提高 15% ，大大提高车速，适用于各类纸张。

四、 使用方法及注意事项

1. 将该分散剂配制成 0.1-0.5%
浓度溶液使用。将一公斤分散剂均匀撒入一吨水中，注意要一边搅拌一边撒入，溶解 1 小时后经过 80 目筛网过滤配成稀溶液备用，使用时再用 3-5 倍的水稀释。

2. 加入时应尽量靠网前添加，添加在网箱、沉沙盘或高位箱处都可，但直接用等同于网箱宽度的滴管加入网箱效果最佳，用阀门控制流量。

3. 一般来说，吨纸的用量为 500-1500ppm, 但根据所生产的纸张不同和加入填料的不同也有所差异。

五、 包装与储存25kg 纸袋 （内衬塑料袋）750kg 大袋
（编织袋）本品无毒，注意防潮、防雨，在储运过程中防止高温与曝晒。储存温度以 0— 35 ℃ 为宜。