

125度环保热缩套管

产品名称	125度环保热缩套管
公司名称	成都中科英华实业有限公司
价格	.20/米
规格参数	品牌:CIAC 型号:C-2
公司地址	成都市高新区永丰路52号永丰大厦702
联系电话	85187264 13880071567

产品详情

用途: 电线端部、连接部、接线端子、焊点的绝缘防护和补强。

特性: 收缩温度低、非阻燃、柔软

安全认证: UL224 125 VW-1 600V (No.E142415)

CSA22.2 125 OFT 600V (No.LR108142-1)

收缩温度: 90 以上

收缩率: 径向收缩率 50% 轴向收缩率 8%

使用温度: -55 - 105

标准颜色: 透明

产品规格

(可根据客户需求提供其他规格的管材)

规格 (mm)	收缩前尺寸(mm)		收缩后尺寸(mm)		规格 (mm)	收缩前尺寸(mm)		收缩后尺寸	
	内径	平均壁厚	内径(max)	壁厚(min)		内径	平均壁厚	内径(max)	壁厚
0.8	1.1 ± 0.2	0.18	0.40	0.30	11.0	11.5 ± 0.4	0.30	5.50	
1.0	1.5 ± 0.2	0.18	0.50	0.30	12.0	12.5 ± 0.4	0.30	6.00	
1.5	2.1 ± 0.3	0.20	0.75	0.40	13.0	13.5 ± 0.4	0.30	6.50	
2.0	2.6 ± 0.3	0.22	1.00	0.40	14.0	14.6 ± 0.4	0.30	7.00	
2.5	3.1 ± 0.3	0.25	1.25	0.40	15.0	15.6 ± 0.4	0.35	7.50	
3.0	3.6 ± 0.3	0.25	1.50	0.45	16.0	16.8 ± 0.5	0.35	8.00	
3.5	4.1 ± 0.3	0.25	1.75	0.45	18.0	18.8 ± 0.5	0.40	9.00	
4.0	4.6 ± 0.3	0.25	2.00	0.50	20.0	21.2 ± 0.5	0.40	10.00	
4.5	5.3 ± 0.3	0.25	2.50	0.50	22.0	23.2 ± 0.5	0.40	11.00	
5.0	5.6 ± 0.3	0.25	2.50	0.50	25.0	26.5 ± 0.5	0.45	12.00	
6.0	6.6 ± 0.3	0.25	3.00	0.55	28.0	29.5 ± 0.5	0.42	14.00	
7.0	7.5 ± 0.3	0.25	3.50	0.55	30.0	31.5 ± 0.5	0.42	15.00	

8.0	8.5 ± 0.4	0.30	4.00	0.60	35.0	36.5 ± 0.5	0.50	17.50
9.0	9.5 ± 0.4	0.30	4.50	0.60	40.0	42.0 ± 0.8	0.50	20.00
10.0	10.5 ± 0.4	0.30	5.00	0.60	50.0	52.0 ± 0.8	0.50	25.00

产品性能指标

性能	测试标准	指标	实测值
机械性能			
抗张强度		10.4Mpa	13Mpa
断裂伸长率		200%	450%
热老化性能			
抗张强度	136 /168小时	保留70%以上	12Mpa

断裂伸长率	136 /168小时	保留70%以上	400%
电性能			
耐高压	AC.2500V/60秒	无击穿	无击穿
体积电阻率		>10 ¹⁴ .cm	10 ¹⁵ .cm
低温柔韧性	-55 /4小时	无裂纹	无裂纹