

化工废水输送钢衬塑管道

产品名称	化工废水输送钢衬塑管道
公司名称	洛阳国润新材料科技股份有限公司
价格	125.00/米
规格参数	品牌:国润新材 型号:dn32-820
公司地址	洛阳飞机场工业园区(孟津麻屯镇)
联系电话	0379-65260959 13783133380

产品详情

洛阳国润新材料科技股份有限公司专业生产化工废水输送钢衬塑管道、衬塑管件、衬塑钢管、钢衬塑管道、钢衬塑复合管、主要应用在电力、化工、医药、给水管线、循环水管线、可输送各种腐蚀性介质、污水、废水等。常见的衬塑管道有：PP钢衬塑管道，PE钢衬塑管，PO钢衬塑管道，F4钢衬塑管道。欢迎各位来我厂参观考察。

咨询热线：13783133380

衬塑管是由多种改性共混聚合物与钢管机械镶衬复合而成或涂覆复合而成的复合钢管，既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料不同的改性，充分发挥了塑料材料的耐腐蚀、抗老化、高耐磨、无锈、无毒、内壁光滑等特点。改性后的衬塑管道，可达到国家卫生标准，是国家推荐使用在民用建筑、城市给排水上的指定产品，经改性后的耐腐蚀的衬塑管，是石油、化工、电力、煤炭、轮船、码头等行业的工业管道的替代产品。

化工废水输送钢衬塑管道 | 衬塑管道优势

- 1、产品采用先进的滚塑工艺整体一次成型;
- 2、衬里致密度高,整体性强,无内应力;
- 3、无接头,无焊缝;
- 4、不脱落,不龟裂;
- 5、无气泡,钢塑间无空隙,耐负压;
- 6、耐腐蚀,耐压,机械强度,耐老化,耐磨损,使用温度范围广;
- 7、任何形状钢件、非标件均可衬;
- 8、安装容易,连接方式可靠快捷,维修方便,安装过程中需加长或裁短均可现场衬,修复如初;
- 9、无毒性,无污染,节能环保;
- 8、规格系列,配套齐全,适用范围广泛,规格品种齐全。

化工废水输送钢衬塑管道 | 衬塑管的使用温度

- 1、钢衬聚丙烯管 (GSF.PP)的介质工作温度：-20 ~ 85
- 2、钢衬聚氯乙烯管 (GSF.PVC)的介质工作温度：-15 ~ 65
- 3、钢衬聚乙烯管 (GSF.PE)的介质工作温度：-20 ~ 80
- 4、钢衬聚烯烃管 (GSF.PO)的介质工作温度：-15 ~ 18

5、钢衬聚四氟乙烯管 (GSF.F4)的介质工作温度：-80 ~ 289

化工废水输送钢衬塑管道 | 衬塑管道特点

- 1、具有优良的物理性能
- 2、具有极好的耐腐蚀性能
- 3、机械强度与钢管相同
- 4、卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质
- 5、耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离
- 6、安装工艺成熟、方便快捷
- 7、耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境
- 8、管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长

化工废水输送钢衬塑管道应用领域

衬塑管道广泛应用于石油、化工、化纤、氯碱、染料、农药、医药、环保、冶炼、电力等行业的介质输送及环保处理系统、饮水工程及给排水工程。

- 1、化工行业：酸、碱、盐的制造业、化肥、农药、化学、橡胶塑料等行业输送腐蚀性气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。
- 2、电力工程：工艺用水回水输送、化水、废渣、粉煤灰输送。
- 3、冶炼行业：金属冶炼中腐蚀介质的输送。
- 4、矿山行业：矿粉、矿浆、矿渣、尾矿排放,回填、通风、抽放瓦斯和喷浆等。
- 5、制药行业：输送各种腐蚀性介质、污水、废水。
- 6、油田气田：含油污水，气田污水，油气混合物，采油及集输工艺管道。

化工废水输送钢衬塑管道工程案例：

湖南略县电厂 钢衬PO直管及管件（化工厂循环水处理系统化工化工废水输送钢衬塑管道）

273方特环境工程投资有限公司侯马电厂车间管道改造项目（600米钢衬PO管道化工化工废水输送钢衬塑管道）

贵州化工集团磷石膏浆液用钢衬塑管网建设一期工程（1189米钢衬PO管道及配套管件）

攀枝花市利达建材有限责任公司 钢衬PO直管及管件（化工厂污水处理系统化工化工废水输送钢衬塑管道）

锦江集团贵州汉口绿色能源有限公司化工车间管道项目（115160m钢衬PO管道及配套管件）

湖南碧绿环保产业发展有限公司金驹集团煤矸石发电厂二期工程衬塑管道项目（钢衬PO管道）
洛阳国润新材料科技股份有限公司

联系人 曲先生

电 话 13783133380 0379--65260959

邮 箱 81318999@qq.com

网 址 www.zgcsq.com www.grgyzz.com www.grpeg.com