

200公斤工业洗衣机卧式洗衣机半自动水洗衣机 XGP-200

产品名称	200公斤工业洗衣机卧式洗衣机半自动水洗衣机 XGP-200
公司名称	泰州市祥盛洗染机械制造有限公司
价格	27000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:洗染两用机 洗涤容量:15-500 (Kg)
公司地址	泰州市海陵区兴泰路86号
联系电话	0523-86298772 13814457890

产品详情

公司介绍：

江苏祥盛洗染机械制造有限公司座落在享有“汉唐古郡，淮海名区”的古城泰州（海陵区兴泰路86号）。祥盛厂家专业生产洗衣房（水洗）设备：15~120kg全自动洗脱两用机；导热油、天然气、蒸汽、电加热15~250kg工业烘干机；1800~3300mm导热油、天然气、蒸汽、电加热多滚筒烫平机；3mm~3.3mm折叠机；洗染设备：15~600kg各种规格工业洗衣机；500~1500mm工业脱水机；15~250kg工业烘干机，15~350kg成衣染色机、干磨机、摇粒烘干机等系列产品30多年。这些产品常年出口、销往全国。广泛用于纺织、针织、染织、丝绸、服装、制衣、宾馆、饭店、院校、医院、部队等行业洗衣房、水洗厂、染色厂。我公司热忱欢迎国内外客商来电、来函、来人洽谈业务共同发展！

公司网址：

www.zgxsxr.com

<http://tzxsxr.cn.1688.com/>

<http://wzyz1234.cn.1688.com/>

<http://jsxsxd.cn.1688.com/>

<http://jsxr555.cn.1688.com/>

公司邮箱：945317015@qq.com

直销热线：13901430498

半自动工业洗衣机性能：

I 采用卧式滚筒型,内外筒均采用优质不锈钢板精制而成,平整光亮,耐腐蚀,对织物的磨损小且无损伤,机器使用寿命长；

I 内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构,外筒门盖上设有电器互锁装置,运转安全可靠；

I 采用三角胶带传动，振动小、运转平稳、经久耐用。

最先进的加热、恒温装置，具有加热快、保温性能好的特点，在加温及恒温过程中，无气泡冷凝水产生，保证洗涤漂染的质量，使该机能满足不同质地织物洗涤漂染的需要。

半自动工业洗衣机技术参数：

全自动工业洗衣机性能: · 全自动工业洗衣机微电脑全自动模式可编程控制，操作提示。 · 全自动工业洗衣机多通道程序存储，可实现随心所欲编，存洗涤程序。 · 全自动工业洗衣机采用四套减震，吸尘，避震系统，全悬浮结构。 · 全自动工业洗衣机减震率>97%，噪声<90%分贝。 · 全自动工业洗衣机全变频无级调速控制系统。 · 全自动洗脱机所有电器采用国际与国家优质品牌，全国联保，性能稳定，售后安全。 · 全自动工业洗衣机设计合理，冷热洗涤，脱干为一体，洗净度高。 · 全自动工业洗衣机选材优良，内胆及触水部位采用不锈钢制作，防腐性强，经久耐用。

· 全自动工业洗衣机外壳全部采用优质不锈钢制作，外观比较漂亮大方，而且经久耐用。 · 全自动工业洗衣机功能齐全，整机性能优越。 · 全自动工业洗衣机可实现初洗，主洗，消毒，漂白，清洗，脱水等全过程的自动化。 · 全自动工业洗衣机是洗涤桌布，餐巾，床单，被套等棉，毛，麻，化纤织品的理想水洗设备。

全自动工业洗衣机技术参数:

工业电加热、蒸汽、天然气、导热油、摇粒烘干机的性能：

1、工业烘干机效率高，升温快；结构合理，噪声低；操作简便。

2、有电加热、蒸汽、天然气、导热油供选择。

3、工业烘干机大面积的毛绒收集网，不容易造成毛绒堵塞，保护了风道的畅通，从而极大的提高了烘干效率。

4、工业烘干机的内胆均采用国标不锈钢板制作。

5、工业烘干机大直径入料口，方便了进、出衣物。

6、工业烘干机有电脑控制器，可根据烘干要求配置不同的烘干温度和烘干时间，实现烘干自动化。

7、工业烘干机专业用于服装厂，水洗厂，宾馆，酒店，医院，工矿企业等。

工业烘干机技术参数：



型号	电机功率(kw)	蒸汽压力 (mpa)	转筒尺寸 (mm)	外行尺寸 (mm)	电加热烘干机配备的220v管	机器重量约 (kg)
sua801-150	1.5	4-6	580 x 450	700 x 800 x 1450	8kw(单相)	300
sua801-300	2.2	4-6	900 x 790	1080 x 1250 x 1900	12kw(单相)	500
sua801-500	3	4-6	1120 x 970	1300 x 1600 x 2150	18kw(单相)	600
sua801-1000	3.7	4-6	1400 x 1000	1550 x 1800 x 2450	26kw(单相)	900
sua801-1200	5.2	4-6	1450 x 1080	1600 x 1900 x 2500	28kw(单相)	950
sua801-1500	6	4-6	1550 x 1180	1730 x 1900 x 2500		1200
sua801-2000	8.5	4-6	1800 x 1280	1950 x 1900 x 2600		1900

工业脱水机的结构：

- 1.本脱水机为三足悬摆式，可避免因转鼓内载重不平衡而在运转时产生地脚振动。
- 2.外壳和顶盖系列钢板所制，底盘材料为铸铁，出水管在底盘下方，底脚座及柱脚材料为铸铁。
- 3.主轴采用优质钢材所制，装有两只轴承，下端用推力球轴承支持，以减少磨损，节省动力。
- 4.转鼓采用不锈钢板铆孔制成，笼底座为铸铁件，并衬有不锈钢底罩。转鼓装在主轴上端的锥面上，以保证运转平稳。
- 5.本脱水机采用了独立的电动机通过三角胶带传动，装有离心式起步法兰，可使机器缓步启动，其制动效率高，能使转鼓迅速停止转动，可避免主轴因制动而受到扭力。

脱水机的操作方法

- 1.将需脱水之物品均匀平整地装入转鼓内，注意平衡，切勿超载。
- 2.工作时，开动电机，约经90秒钟，机器达到正常转速，出水管开始出水
- 3.关闭电源，电机开动8-10分钟，水管无水外流，即可切断电源，电器停转。
- 4.刹车：正常情况下断电后1-2分钟扳动手柄，即可停车。

脱水机使用注意事项

- 1、操作者必须熟悉机器结构、性能和操作方法。
- 2、开车前先转动转鼓楼转，以免装载衣物不均匀、超重及其它故障。
- 3、加料时应均匀分布，以免偏重振动。
- 4、正常运转时，切勿使用制动刹车装置，以免损坏兰令带和其它零件。

5、顶盖上请勿放置任何物品，以免开车后发生意外事故

6、起步兰令带如有打滑应立即停车检查，兰令胶带是否沾有油腻、滑剂，如有，则应洗擦干净后再用，胶带磨损后应立即更换，以免磨损部件。

7、半年定期检修，加新牛油。

工业脱水机技术参数：

本产品的加工定制是是，种类是洗染两用机，洗涤容量是15-500（Kg），样式是套桶，适用范围是工业用，型号是XGP-200，驱动方式是滚筒式，自动化程度是半自动，脱水容量是0，品牌是圣洁，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是5.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是2950*1550*1600（mm），净重是1700（Kg），桶材质是不锈钢，规格是各种规格