

# 上海沪润阀门生产直销法兰闸阀 性能好

产品名称	上海沪润阀门生产直销法兰闸阀 性能好
公司名称	上海沪润阀门有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:上海沪润 型号:Z41H
公司地址	上海市宝山区沪汰路5788号
联系电话	021-66020853 13788930664

## 产品详情

上海沪润阀门有限公司专业生产法兰闸阀，公司产品应用领域广泛，适用于机械制造、零部件加工、石油化工、炼油、发电、造船、冶金、矿山、纺织等行业。公司设有独立的质量检测部门，从对原材料的检测，到每个批号成品的外观、力学性能、物理性能都有专职质检员定时检测，不让一个不合格产品出厂。

产品名称：法兰[闸阀](#)

产品型号：Z41H

### 一、产品概述：

闸阀是作为截止介质使用，在全开时整个流通直通，此时介质运行的压力损失最小。闸阀通常适用于不需要经常启闭，而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用。对于高速流动的介质，闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动，而振动又可能损伤闸板。

### 二、性能规范：

型号	公称压力 (MPa)	试验压力 度(水)(M	密封(水)空 气	压密封空 (MPa)	作温度(	适用介质
		)				

Z94IH-16C Z941W-16P(R)	1.6	2.4	1.8	0.6	200	硝酸类 ACETICACID 醋酸类 NITRICACID
Z941W-25P(R)	2.5	3.8	2.8	0.6	200	硝酸类
Z941W-40P(R)	4.0	6.0	4.4	0.6	200	ACETICACID
Z941W-64P(R)	6.4	9.6	7.0	0.6	200	醋酸类

三、主要零件材质：

阀体 阀盖	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2	WCB
零件 称	G1Cr18Ni9Ti系 列	G00Cr18Ni10系 列	G1Cr18Ni12Mo2Ti系 列	G00Cr17Ni14Mo2系 列	WCB系列
闸板	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2	1Cr13
阀杆	1Cr18Ni9Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr17Ni14Mo2	1Cr13
填料	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织	石墨

垫片	304L+PTFE	304L+PTFE	316L+PTFE	316L+PTFE	石墨+304
压盖	ZG1Cr18Ni10	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12Mo2Ti	ZG00Cr17Ni14Mo2	WCB
填料环	1Cr18Ni9Ti	00Cr18Ni10	1Cr18Ni12Mo2Ti	00Cr17Ni14Mo2	1Cr13
螺栓	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	5CrMoA
螺母	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	45

四、1.6MPa主要连接尺寸：

尺寸	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	mm	130	150	160	180	200	250	265	280	300
H	mm	175	180	210	210	350	358	373	435	500
W	mm	180	180	200	200	200	240	240	280	320
尺寸	DN	125	150	200	250	300	350	400	450	500
L	mm	325	350	400	450	500	550	600	650	700
H	mm	614	674	818	925	1015	1130	1180	1250	1311
W	mm	360	360	400	450	500	500	600	720	720

五、2.5MPa主要连接尺寸：

尺寸	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	mm	130	150	160	180	200	250	265	280	300
H	mm	175	180	210	210	350	358	373	435	500
W	mm	180	180	200	200	200	240	240	280	320
尺寸	DN	125	150	200	250	300	350	400	450	500
L	mm	325	350	400	450	500	550	600	650	700
H	mm	614	674	818	1225	1415	1630	1780	2050	2181
W	mm	360	360	400	450	500	500	600	720	720

六、4.0MPa主要连接尺寸：

尺寸	DN	15	20	25	32	40	50	65	80
L	mm	130	150	160	180	200	250	280	310
H	mm	175	180	210	210	350	358	373	435
W	mm	180	180	200	200	200	240	240	280
尺寸	DN	100	125	150	200	250	300	350	400

L	mm	350	400	450	550	650	750	850	950
H	mm	500	614	674	818	1225	1415	1630	1780
W	mm	320	360	360	400	450	500	500	600

七、6.4MPa主要连接尺寸：

尺寸	DN	15	20	25	32	40	50	65	80
L	mm	170	190	210	230	240	250	280	320
H	mm	175	180	210	230	350	359	373	435
W	mm	120	120	140	160	200	240	280	320
尺寸	DN	100	125	150	200	250	300	350	400
L	mm	350	400	450	550	650	750	850	950
H	mm	500	614	674	818	970	1145	1280	1450
W	mm	360	400	400	450	560	640	800	800

八、10.0MPa主要连接尺寸：

尺寸	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
L	mm	170	190	210	230	240	250	280	320	350	400	450	550	650

H	75	80	110	130	150	150	173	185	200	214	227	241	270
W	20	20	50	80	104	108	120	160	200	250	300	340	420

九、16.0MPa主要连接尺寸：

尺寸	M	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	r	70	90	110	130	140	160	190	210	250	300	350	450
H	r	75	80	110	130	150	159	173	185	200	214	227	241
W	r	20	20	40	60	100	140	180	220	260	300	300	350

公司一贯坚持“务实创新、追求卓越”的理念，始终信奉“质量第一，信誉至上”的企业宗旨，时刻遵循“用真诚铸起你我之间的桥梁”的经营理念，我们愿竭诚与广大用户密切合作，共谋发展，共创辉煌。

网址链接：<http://www.zfamen.com/ZFXL/9.html>