绿色绝缘胶板 绿色带防滑纹的绝缘胶板

产品名称	绿色绝缘胶板 绿色带防滑纹的绝缘胶板
公司名称	河北祥发电力器具有限公司
价格	49.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:卫电 型号:XF-002
公司地址	河北省石家庄晋州市周头电力工业园区
联系电话	0311-87369078 18332473078

产品详情

绿色绝缘胶板 绿色带防滑纹的绝缘胶板

绝缘橡胶板（又叫：绝缘脱皮，绝缘台垫，绝缘胶垫，绝缘橡胶垫）是绝缘橡胶板的简称:insulating rubber slab具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。用nr，sbr和iir等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

颜 色：以黑色为主，绿色，红色，根据使用需求选择。

表 面：主要为平面，可选择防滑表面。（条纹防滑，皮革纹防滑，方块防滑等）

产品特点 物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100℃空气中介电系

数要求高的环境中工作。通过43kv测试，正常工作在660v的状态下。

产品用途 可用做铺设地板及工作台等

产品规格：厚度3mm---50mm

宽度0.1m----2m

长度0.1m----无限长度

标准件为：5米/件或10米/件或50公斤/件或100公斤/件

绝缘抗电压1kv，3kv，5kv，10kv，20kv，30kv，35kv，40kv，最高可达100kv

3国家标准

配电室电压10kv选8mm厚 工频耐压实验10000v
1分钟不击穿,在工频耐压实验18000v,20秒不击穿.配电室电压35kv 10-12mm厚 工频耐压实验15000v
1分钟不击穿,在工频耐压实验26000v,20秒不击穿.配电室低压选5mm厚500v以下 工频耐压实验3500v
1分钟不击穿,在工频耐压实验10000v,20秒不击穿！

特点

物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43kv测试，正常工作在660v的状态下。

产品用途：可用做铺设地板及工作台等

产品规格：厚度3mm---12mm宽度1m----2m长度0.1m----无限长绝缘抗电压1kv，3kv，5kv，10kv，20kv，30kv，35kv，40kv，最高可达100kv

5检验标准

（以8mm绝缘橡胶板为例）

1.外观：1）斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差

2）气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm。

3）杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6

4）边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过胶板总长的1/10

5）没有裂纹

2.硬度（邵尔a）：55-70

3.拉伸强度及扯断伸长率：

1）拉伸强度（mpa）≥5.0

2）扯断伸长率≥250%

4.定伸（150%）永久变形≤25%

5.热空气老化（70℃*72h）：拉伸强度降低率≤30%

6.吸水性≤1.5%

7.电绝缘性能试验：

1）耐电压试验：25kv（有效值），保持1min，应无击穿现象

2）击穿电压试验≥35kv（有效值）

要求：

（1）样式。绝缘胶板可以专门设计以满足不同用途的需要。

（2）尺寸。绝缘胶板尺寸及允许误差见下表：

尺寸及允许误差（mm）		
特殊型		卷筒型
长度	宽度	宽度
1000+25	600+15	610+15
1000+25	1000+25	760+15
1000+25	2000+25	915+25
		1220+25

绝缘胶板的厚度

为了有合适的柔软度，绝缘胶板的最大厚度规定见下表。应该在皱纹或菱形花纹之上测量，皱纹的深度应不大于3mm，菱形花纹的高度不应高于2mm。

最大厚度

级别	0	1	2	3
橡胶类绝缘材料绝缘胶板（mm）	2.2	3.6	3.8	4.0
塑料类材料绝缘胶板（mm）	1.0	1.5	2.0	—
最大厚度（mm）	6.0	6.0	8.0	11.0

公司名称： 河北祥发电力器具有限公司

联系电话：13315148312

q q: 2846787299

地址：周头电力工业园区

河北祥发电力器具有限公司主营范围：绝缘胶垫；防汛沙袋；挡鼠板；挡水板；标识牌；安全围栏；绝缘梯凳；安全工具柜；安全帽；绝缘靴；安全带；脚扣；登高板；安全绳；防护服；防电弧服；绝缘靴；绝缘手套；安全绳；滑轮；电缆滑车；卡线器；紧线器；手动压钳；电缆剪断器；绝缘操作杆；大型收线车；放线支架；防鸟刺；全绝缘快装脚手架；验电器；接地棒铜线；升降平台。

河北祥发电力器具有限公司，热忱欢迎新老客户前来洽谈合作，共同致力于电力事业的繁荣与发展！

绿色绝缘胶板 绿色带防滑纹的绝缘胶板

本产品的加工定制是是，品牌是卫电，型号是XF-002，材质是橡胶，颜色是绿色，厚度是3（mm），宽度是1m（mm），长度是1000000（mm），产品认证是9000，适用范围是电力局变电站