

矿石用球磨机选矿球磨机衬板溢流型球磨机设备小型球磨机价格

产品名称	矿石用球磨机选矿球磨机衬板溢流型球磨机设备小型球磨机价格
公司名称	江西省宏兴选矿设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏兴 排矿方式:溢流型 型号:900*350
公司地址	石城县琴江镇古樟工业园
联系电话	0797-5722666 18779701559

产品详情

球磨机是由水平的筒体，进出料空心轴及磨头等部分组成，筒体为长的圆筒，筒内装有研磨体，筒体为钢板制造，有钢制衬板与筒体固定，研磨体一般为钢制圆球，并按不同直径和一定比例装入筒中，研磨体也可用钢段。根据研磨物料的粒度加以选择，物料由球磨机进料端空心轴装入筒体内，当球磨机筒体转动时候，研磨体由于惯性和离心力作用，摩擦力的作用，使它附在筒体衬板上被筒体带走，当被带到一定的高度时

候，由于其本身的重力作用而被抛落，下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装各种规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。筒体在回转的过程中，研磨体也有滑落现象，在滑落过程中给物料以研磨作用，为了有效的利用研磨作用，对物料粒度教大的一般二十目磨细时候，把磨体筒体用隔仓板分隔为二段，即成为双仓，物料进入第一仓时候被钢球击碎，物料进入第二仓时候，钢段对物料进行研磨，磨细合格的物料从出料端空心轴排出，对进料颗粒小的物料进行磨细时候，如砂二号矿渣，粗粉煤灰，磨机筒体可不设隔板，成为一个单仓筒磨，研磨体也可以用钢段。原料通过空心轴颈给入空心圆筒进行磨碎，圆筒内装有各种直径的磨矿介质（钢球、钢棒或砾石等）。当圆筒绕水平轴线以一定的转速回转时，装在筒内的介质和原料在离心力和摩擦力的作用下，随着筒体达到一定的高度，当自身的重力大于离心力时，便脱离筒体内壁抛射下落或滚下，由于冲击力而击碎矿石。同时在磨机转动过程中，磨矿介质相互间的滑动运动对原料也产生研磨作用。磨碎后的物料通过空心轴颈排出。

本产品的品牌是宏兴，排矿方式是溢流型，型号是900*350，适用物料是矿石用球磨机大型选矿球磨机溢流型球磨机设备小型球磨机价格，应用领域是选矿球磨机，筒体转速是32.16（r/min），装球量是2.2（t），给料粒度是40-0（mm），出料粒度是0.074（mm），产量是1.5-5（t/h），电机功率是30（KW），重量是5800（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是湿式，规格是900*3500