

# 冶金阀门 秦园 法兰

产品名称	冶金阀门 秦园 法兰
公司名称	秦皇岛市秦园冶金机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:秦园 型号:QZ741W、QZ741Y 连接形式:法兰
公司地址	秦皇岛市海港区燕塞大道9号
联系电话	86 0335 3106468/3162999/3107657 15603381118

## 产品详情

品牌	秦园	型号	QZ741W、QZ741Y
连接形式	法兰	主体材料	碳钢
公称通径	DN150-DN2200 (mm)	适用介质	空气
材质	碳钢	密封形式	硬密封型
标准	行业标准	外形	大型
流动方向	单向	驱动方式	电动或液动
零部件及配件	阀体	用途	截止
压力环境	低压	工作温度	低温
类型(通道位置)	直通式		

### 产品简介:

适用于高炉热风炉系列介质温度1350摄氏度以下管道，其切断作用，用作热风阀，倒流休风阀，燃烧阀等。传动方式：卷扬传动形式、液压传动形式、电传动形式。型号中下角标“f”者为方箱排污形式、下角标“t”表示电动推杆。全焊接结构，阀体密封面部位设异型水腔。阀体、阀板均采用水冷，并内衬耐火材料。阀盖分有水冷和无水冷两种形式，无水冷阀盖内衬耐火材料。阀杆、阀盖间为浮动密封。阀体、阀盖方法兰处敷设金属密封圈并涂敷高温密封胶。阀门靠介质压力实现密封。主要材质：q235a、20g。

### 产品简介:

适用于高炉热风炉系列介质温度1000摄氏度以下的热风管道。用作热风阀、燃烧阀、烟道阀等。传动方式：卷扬传动形式、液压传动形式、电传动形式。型号中下角标“f”者为方箱排污形式，下角标“t”表示电动推杆。全焊接结构。阀体、阀板均采用水冷。阀门靠介质压差实现密封。主要材质：q235、20g。