

24V40AH大容量动力磷酸铁锂电池组特性

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 24V40AH大容量动力磷酸铁锂电池组特性 |
| 公司名称 | 湖南合一能源科技有限公司 |
| 价格 | .00/安时 |
| 规格参数 | 品牌:合一电池 型号:24V/40AH |
| 公司地址 | 长沙市高新开发区桐子坡西路麓谷国际工业园麓华大楼408 |
| 联系电话 | 400-0731261 17373154008 |

产品详情

电池组特性

| | | |
|-------|------------|--------------------------------|
| 电芯 | 规格型号 | lfp1470230-14ah |
| | 容量 | 14ah |
| | 标称电压 | 3.2v |
| | 内阻标准 | 4m |
| | 配组标准 | 1、容差 1% 2、内阻差 10% 3、荷电保持能力 90% |
| | 组合方式 | 3并8串 |
| 电池组概述 | 容量 (1c50a) | 标称：40ah 最小：39.6ah |

| | | |
|---------|-----------|-------------------------------------|
| | 额定电压 | 24v |
| | 最大充电电压 | 29.2v |
| | 放电截止电压 | 约：20v |
| | 充电电流 | 标准：0.5c20a 快速：1c40a |
| | 工作电流1c | 40a |
| | 最大工作电流3c | 120a |
| | 脉冲瞬间电流10c | 400a |
| | 输入与输出端 | 输出：10awg硅胶软线，红+黑- 输入：16awg硅胶软线，红+黑- |
| | 适用温度 | 充电：0 -50 放电：-20 -60 |
| bms管理系统 | 过充保护 | 3.65v |
| | 过充释放 | 3.45v |
| | 过放保护 | 2.5v |
| | 过放释放 | 2.8v |
| | 持续工作电流 | 120a |
| | 最大工作电流 | 120a |
| | 过流保护 | 240a |
| | | |

| | |
|-----------|-----------------|
| 短路保护 | 具备 |
| 过流/短路恢复条件 | 断开负载自动恢复或充电激活恢复 |
| 均衡电流 | 100ma , 带led指示灯 |

湖南合一能源科技有限公司， 低温电池、低温锂电池、超低温锂电池、低温18650锂电池、18650动力电池组、磷酸铁锂电池组、矿用锂离子电池、低温高倍率电池、储能锂电池组生产制造专家，更多产品信息详见合一电池工厂网站。

(以上价格仅供参考，具体价格以实际详谈为准。)