

20英寸线绕滤芯带骨架 电镀涂装工业水处理滤芯

产品名称	20英寸线绕滤芯带骨架 电镀涂装工业水处理滤芯
公司名称	深圳市普尔膜科技有限公司
价格	8.60/支
规格参数	品牌:普尔膜 型号:PEM-XR-20 过滤精度:1微米
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗镇田园路11号
联系电话	15078214946

产品详情

线绕滤芯分为PP线绕滤芯|聚丙烯线绕滤芯，脱脂棉线绕滤芯和玻璃纤维线绕滤芯是一种深层过滤芯，用于低粘度、低杂质量的过滤，是用纺织纤维线（丙纶线、脱脂棉线等），按特定工艺精密地缠绕在多孔骨架（聚丙烯或不锈钢）上面制成，具有外疏内密的蜂窝状结构，能有效地去除流体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂质,具有十分优良的过滤特性。一、主要性能:

- 1.过滤精度高，压差小，流量大，纳污量大使用寿命长；
 - 2.过滤孔径内小外大，具有良好深层过滤效果；
 - 3.滤芯由不同多种材料制成，确保各种液体过滤要求，达到最佳过滤效果。二、主要技术性能指标：
 - 1、过滤精度：1 μm,5 μm, 10 μm, 20 μm, 30 μm, 50 μm, 75 μm, 100 μm；
 - 2、滤芯外径：60mm, 65mm；
 - 3、滤芯内径：28mm, 30mm；
 - 4、聚丙烯线绕滤芯可用水酸碱类，化学溶液等非有机溶液，使用温度 60 ；
 - 5、脱脂棉纤维滤芯中心杆为不锈钢材质用于有机溶剂，水、油、碱性溶液、饮料、医药等，使用温度120 。
 - 6、滤芯长度：10, 20, 30, 40
 - 7、最高耐压：0.5MPa；最大压降：0.2MPa。
 - 8、最高工作温度：丙纶线：聚丙烯骨架 60 ；不锈钢骨架 80 。脱脂棉线：不锈钢骨架 120 。
- 三、产品应用领域：1、过滤水：如中、大超纯水系统前置过滤处理，饮料业用水前置过滤处理；2、食品行业过滤：如食用油、蔬菜油的过滤，糖浆、巧克力等各式浆液的过滤；3、化学工业过滤：如电镀液药液的过滤，油漆、油料、涂料的过滤，机械用油、切削油、重油、燃油的过滤，高粘度树脂、油脂的过滤，制药的过滤；