

10英寸pp聚丙烯熔喷滤芯内径28mm

产品名称	10英寸pp聚丙烯熔喷滤芯内径28mm
公司名称	深圳市普尔膜科技有限公司
价格	10.00/支
规格参数	品牌:普尔膜 型号:PEM-PP-10 过滤精度:按需定制
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗镇田园路11号
联系电话	15078214946

产品详情

1.熔喷滤芯是采用无毒无味的聚丙烯粒子，经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯，具有过滤精度高、流量大、压差小、纳污量大、体积小、耐压高、耐腐蚀等特点。

熔喷滤芯的结构为外层纤维粗，内层纤维细，外层疏松，内层紧密的渐变径渐紧结构。独特的梯度深层过滤形成了立体滤渣效果，具有高孔隙率、高截留率、大纳污量、大流量、低压降的特点。

此滤芯本身不使用任何化学粘合剂，更符合卫生，安全的高品质要求。

2. 熔喷滤芯常用规格：（特殊规格可以订做）

长度 5 10 20 30 40 50 60

外直径（±1mm）60 ~ 115 mm

内直径（±1mm）28、30 mm

熔喷滤芯产品功能及特点：

能有效去除所过滤液体中的各种颗粒杂质；

可多层式深度结构，纳污量大，使用寿命长；

过滤流量大，压差小；

不含任何化学粘合剂，更卫生，安全；

耐酸、碱、有机溶液、油类，有良好的化学稳定性；

成本低廉，更换简便。

集表面、深层、粗精滤为一体；具有流量大、耐腐蚀耐高压低成本等特点。用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。

熔喷滤芯参数说明:

长度 5寸、10寸、20寸、30寸、40寸

外径 60-65mm

内径 28-30mm

精度 0.1-100um

流量 (0.1MPa)1-2T/h

耐压 0.4 MPa

适用温度 60

熔喷滤芯应用：

饮用水及食品业、水处理相关等系统

R.O.及一般水处理等

化学制程中酸碱液体之过滤；

化工原料、有机溶剂之过滤；水溶性油漆、油料、涂料之过滤系统；

电着涂装(ED)、化学药液之过滤；机械用油、切削油、重油、燃油之过滤；

食用油、蔬菜油之过滤；

糖浆、巧克力等各式浆液之过滤；

显像用药液、墨水之过滤；PCB药液之过滤；

无菌水、超纯水之前置过滤处理；

工业用水、电镀液之过滤、工业用纯水过滤前置系统