

平衡机供应HYQ500型水泵叶轮转子动平衡机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 平衡机供应HYQ500型水泵叶轮转子动平衡机 |
| 公司名称 | 孝感中亚动平衡机设备有限公司 |
| 价格 | 25000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:中亚 型号:HYQ-50 定制:是 |
| 公司地址 | 湖北省孝感市孝南区孝汉大道三汊张湾工业园1号 |
| 联系电话 | 0712-2658388 13972680901 |

产品详情

HYQ-500型圈带传动平衡机

HYQ-500型水泵叶轮转子动平衡机

一、价格:25000元/台

二、关键词: 平衡机. 水泵叶轮转子动平衡机. 圈带传动平衡机

三、简介: 该机型是

圈带传动硬支承动平衡机。适用于适

用于增压器转子、电机转子、滚筒、轧

辊、长轴、机床主轴、水泵叶轮、钼丝筒、轻工机械、纺织机械、粮食机械(如大米抛光辊筒及大米抛光辊推进器总成)等工件的平衡测量。

四、技术参数

1.型号: HYQ-500型

2.工件最大质量 (kg) : 500

3.工件最大直径 (mm) : 1300

4. 左右支承架间最大距离 (mm) : 2320

5. 床身长度 (mm) : 2500

6. 工件轴颈范围 (mm) : 10-90
7. 圈带传动处直径范围 (mm) : 40-400
8. 工件平衡转速 (rpm) : 400-1000
9. 电机功率(Kw) :3
10. 不平衡量减少率 (%) : 90
11. 最小剩余不平衡量 (gmm/kg) : 0.5

五、标配:

1.HQ – 3A测量系统

2.240 × 128液晶显示屏

3.变频器调速

4. 一体化独立电柜

5. 机座床身材料采用HT300铸铁整体造型铸造

六、选配:

1. KQ – 2C测量系统

2.19寸液晶显示屏

七、备注:

质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工

HYQ系列圈带传动平衡机型号及技术参数

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 型号 | HYQ | HYQ | HYQ | HYQ | HYQ | HYQ | HYQ | HYQ | HYQ |
| 参数 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 100 | 160 | 300 | 500 | 1000 |
| 工件最大质量(kg) | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 100 | 160 | 300 | 500 | 1000 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 工件最大直径 (mm) | 260 | 260 | 400 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
| 左右支承架间最大距离 (mm) | 400 | 400 | 600 | 860 | 1360 | 1360 | 1920 | 2320 | 2680 |
| 床身长度 (mm) | | | | 1000 | 1500 | 1500 | 2100 | 2500 | 2900 |
| 工件轴颈范围 (mm) | 3 ~ 20 | 3 ~ 30 | 5 ~ 40 | 8 ~ 80 | 8 ~ 80 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 10 ~ 90 | 15 ~ 120 |
| 圈带传动处直径范围 (mm) | 20 ~ 85 | 20 ~ 85 | 15 ~ 150 | 20 ~ 200 | 20 ~ 280 | 20 ~ 300 | 30 ~ 350 | 40 ~ 400 | 40 ~ 600 |
| 工件平衡转速 (rpm) | 500 ~ 1200 | 500 ~ 1200 | 500 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1200 | 400 ~ 1000 | 400 ~ 1000 |
| 电机功率(Kw) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
| 不平衡量减少率 (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 最小剩余不平衡量 (gmm/kg) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 一体化独立电柜 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |

- 备注
1. 本系列动平衡机全部标配变频器调速。
 2. 本系列动平衡机全部标配HQ-3A测量系统和240×128液晶显示屏。
 3. 用户根据需要可选配YQ-2B测量系统和19寸液晶显示屏。
 4. 标配床身可根据用户需要加长。

5. 质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。
