

E4432B租赁_回收E4432B

产品名称	E4432B租赁_回收E4432B
公司名称	东莞市亚宸电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:安捷伦 型号:E4432B
公司地址	东莞市塘厦镇塘龙东路美华中心
联系电话	0769-82129511 13790101018

产品详情

回收E4432B (肖晓: 13377777186) 二手E4432B、租赁E4432B E4432B信号发生器Agilent E4432B HP E4432B信号发生器(租赁/维修)

提供仪器E4432B租赁,租赁期内仪器出现问题公司3日内提供更换设备或者上门服务维修,(销售/回收)

现金回收E4432B,可上门看货/上门收货,有货源可联系电话,公司对中介有重酬谢. 详细描述: -

模拟远程编程。250 kHz 至 3 GHz 频率范围 - RF 调制带宽达 35 MHz - 可选的双任意波形发生器

- 实时 I/Q 基带发生器HP /Agilent E4432B - 40 MHz 采样率和 14-bit I/Q 分辨率 - 1 Msample (4

MB) 存储器用于波形回放 - 1 Msample (4 MB) 存储器用于波形保存 - HP E4432B信号发生器HP

/Agilent E4432B - 定制数字调制 (>15 种 - ESG-D3000A: 250kHz ~ 3000MHz U2040 X

系列宽动态范围功率传感器 特性: 频率范围: 10 MHz 至 33 GHz (取决于传感器)

宽动态范围 (-70 至 +26 dBm) 适用于小信号测量 超快的测量速度 (50,000 个读数/秒)

提供高精度和高可重复性,可测量所有常见无线信号的功率 U2020 X 系列 USB 峰值和平均功率传感器

特性: 测量峰值功率和平均功率 频率范围: 50 MHz 至 40 GHz (取决于传感器)

广泛的峰值功率动态范围: -30 至 +20 dBm (50 dB) 缓冲模式中高达 25,000

个读数/秒的高测量速度 U8480 系列 USB 热电偶功率传感器 特性: 频率范围: 直流/10 MHz 至 67

GHz (取决于传感器) 小于 0.8% 的最佳功率线性 宽动态范围: -35 至 +20 dBm

热电偶传感器拥有超过 400 个读数/秒的最快测量速度 实时测量不确定度 (MU) 特性 U2000 系列

USB 平均功率传感器 特性: 可测量所有类型信号 (不限制带宽) 的真实平均功率

频率范围: 9 kHz 至 24 GHz (取决于传感器) 宽动态范围: -60 至 +44 dBm (取决于传感器)

缓冲模式中高达 1000 个读数/秒的高测量速度 东莞市亚宸电子有限公司 李先生: 13790101018

肖小姐: 13377777186 (微信同号) 联系QQ:2090529353 联系地址:东莞市塘厦镇花园中心 东莞市亚宸电子有限公司有优秀的技术团队和优质的服务团队,专业致力于二手电子测量/测试仪器销售、租赁、回收和维修。