

润滑油脂成套设备 不饱和树脂设备 反应釜

产品名称	润滑油脂成套设备 不饱和树脂设备 反应釜
公司名称	山东龙兴化工机械集团有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:龙腾
公司地址	山东省莱州市沙河镇龙王埠
联系电话	0535-235888 13792532135

产品详情

不饱和树脂全套设备技术参数表

序号	部件名称	容积及尺寸							
1	反应釜 I	50	100	300	500	1000	2000	3000	5000
2	竖式分馏柱	dn70 × 460	dn100 × 50	dn150 × 560	dn150 × 75	dn200 × 79	dn200 × 100	dn250 × 120	dn300 × 120
		0		0	0	0	0	0	00
3	竖式冷凝器 m2	0.01	0.19	0.22	0.49	1	1.5	2.5	5
4	卧式冷凝器 m2	0.29	0.58	1.5	2.08	3.17	5	12	20
5	缩水灌 I	8	30	50	60	100	120	198	300
6	稀释釜 I	100	200	500	800	1500	3000	4500	7500

1.反应锅 2.竖式分馏柱 3.竖式冷凝器 4.卧式冷凝器

反应锅由锅体、锅盖、搅拌器、电加热油夹管、支承及传动装置、轴封装置、溢油槽等组成，并配有电加热棒及测温、测压表。由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同，搅拌形成一般有锚式、浆式、涡轮式、推进式或框式。支承座有悬挂或支承式二种。夹套内放置导热油，由电热棒加热，夹套上开有进、排油、溢测量、放空及电热棒、测温等接管孔。夹套外壁焊接支座，锅体下部开有放料口。

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是龙腾，型号是各种规格，容积是*（L），电热功率是*（Kw），内锅尺寸是*（mm），外径尺寸是*（mm），电机功率是*（kw），搅拌转速是*（转/分），重量是*（kg），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封