

# YG管道油泵 丙洋泵业 YG50-200

产品名称	YG管道油泵 丙洋泵业 YG50-200
公司名称	上海丙洋泵业制造有限公司
价格	11600.00/个
规格参数	品牌:丙洋泵业 型号:YG50-200 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号7幢613室
联系电话	4006397308 18958871335

## 产品详情

yg管道油泵的特点：

1.运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。 2.滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。 3.噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。 故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高。 4.维修方便：更换密封、轴承，简易方便。 5.占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

yg管道油泵的主要用途：

主要适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送及城市住房采暖循环用泵，使用温度105 以下。

yg管道油泵的工作条件：

1、吸入压力 1.6mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度<40 ，相对湿度<95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。 注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

本产品的品牌是丙洋泵业，型号是YG50-200，材质是铸铁，性能是无泄露，用途是管道泵，驱动方式是电动，输送介质是油泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是8.8（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是单级，扬程是52（m），汽蚀余量是2.3（m），吸入口径是50（mm），排出口

径是50 ( mm ) , 结构原理是喷射泵 , 级数是单级 , 重量是101 ( kg ) , 电压是380 ( V ) , 功率是5.5 ( kw )