

防爆型电动送风式2用长管呼吸器（威尔呼吸防护装备厂）

产品名称	防爆型电动送风式2 用长管呼吸器（威尔呼吸防护装备厂）
公司名称	东台市威尔安全装备有限公司
价格	5800.00/个
规格参数	品牌:威尔 型号:VSFCG-Q-EX
公司地址	东台市新街镇泰康路66号
联系电话	86-051585755448 13485236662

产品详情

威尔品牌，化工作业呼吸防护设备产品，防爆型电动式长管呼吸器，管长10-40米供用户使用，说明，参数，价格联系威尔公司qq1977697656

<http://www.voler.com.cn/11/15/45/index.htm>

vsfcg-q-ex长管空气呼吸器使用说明

一、用处与使用范围

本产品属于作业型呼吸保护装具，主要用来防御吸入有害气体、粉尘、烟雾等污染物质，并有效抵补缺氧危害。对化工、石油化工、制药工业、煤气厂、城建地下施工等行业，在检修塔罐、地下施工等作业环境，用作职工呼吸保护。

长管呼吸器大致由全面罩、腰带、长管、防爆送风机组成的。

三、特征1. 产品是通过送风机不断地给工作者提供新鲜空气的呼吸器，2人使用的长管呼吸器；2. 不受时间限制；3. 由于送风机不断地给面部提供空气，所以面部始终保持比大气压高的压力（低压）。从而使用时由于出现一点点的操作失误，脸部与面罩之间出现气密不好的地方也不会出现往外漏气的现象。因此，有害气体无法进入面罩内；4. 本产品使用 ac 380v 的电源；四、使用方法1.送风式长管面具在使用前必须检查各连接口，不得出现松动。以免漏气而危害使用者的健康。

2.请将插入面罩一端的适当长度软管先穿入安全腰带上的带扣中，收紧腰带，使长管固定于腰带上，防止拖拽时影响面罩的佩带。

3.检查整机的气密性：用手封住插入送风机一端的接头吸气，感觉憋气说明面罩的气密性良好。然后插入送风机软管插座，同时开启送风机，将新鲜空气输入面罩供使用者呼吸。

4.送风机使用前应实现可靠接地。

5.每次使用后应将面罩、通气管及其附件擦拭干净，并将长管盘起放入储存箱内。储存场所环境保持干燥、通风、避热。

面罩镜片不可与有机溶剂接触，以免损坏。另外应尽量避免碰撞与磨擦，以免刮伤镜片表面。

男士在佩戴面具之前应将胡须刮净，以免胡须影响面罩的佩戴气密性。

长管面具应由专人保管,定期检查。发现问题应及时维修，必要时更换损坏的另部件。

五、技术参数

产品型号：vsfcg-q-ex

送风流量: >100l/min

风 压: >1000pa

漏 泄 率: <0.001

额定功率: 180w

额定电压: 380v

使用人数：1-2人

本产品的品牌是威尔，型号是VSFCG-Q-EX