

电气设备用电缆 矿用橡套电缆、电焊机电缆、防水耐油JHS电缆

产品名称	电气设备用电缆 矿用橡套电缆、电焊机电缆、防水耐油JHS电缆
公司名称	河南正通电气设备有限公司
价格	6.00/个
规格参数	品牌:法特, 正通 型号:YC、YZ、YCW、YZW橡套电缆JHSYH 芯数:单芯多芯
公司地址	河南省郑州市郑汴路39号www.ztdianlan.com
联系电话	86-037186083771/86083772 13525567680

产品详情

温馨提示

以上产品图片属性及价格可供参考，详情请来电或旺旺咨询！

正通yz yc yzw ycw橡套电缆详细产品说明及技术参数

正通橡套电缆是由多股的细铜丝为导体,外包橡胶绝缘和橡胶护套的一种柔软可移动的电缆品种.一般来讲,包括通用橡套软电缆,电焊机电缆,潜水电机电缆,无线电装置电缆和摄影光源电缆等品种.

本产品适用交流额定电压450/750v及以下家用电器，电动工具和各种移动电器设备。

二、使用特性；

- 1、额定电压300/500v（yz型），450/750v（yc型）；
- 2、线芯的长期允许工作温度应不超过65 ；

- 3、“w”型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用；
 4、-zr型电缆具有阻燃性能。

三、型号、名称及主要用途;

型号	名称	主要用途
yq, yqw	轻型橡套软电缆	用于轻型移动电器设备和工具
yz, yzw	中型橡胶软电缆	用于各种移动电器设备和工具
yc, ycw	重型橡套软电缆	用于各种移动电器设备，能 承受较大的机械外力的作用

四、规格范围;

型号	额定电压u ₀ /u _v	芯数	标称截面
yc 重型橡套软电缆	450/750	1	10—240
		2、3、4	6—185
		5	6—16
		3+1	6—185
ycw 重型防油橡套软电缆	450/750	1	10—240
		2、3、4	6—185
		5	6—16
		3+1	6—185
yz 中型橡套软电缆	300/500	2、3、4、5、6	0.75—6
		3+1	0.75—6
yzw 中型防油橡套软电缆	300/500	2、3、4、5、6	0.75—6
		3+1	0.75—6

标称截面 (mm ²)	导体结构 根/单线直	20 时导体 电阻 (/km)	电缆外径参考 (mm)				
			2芯	3芯	4芯	5芯	3+1芯

	径mm						
0.75	24/0.20	26.0	8.2	8.8	9.6	11.0	—
1.0	32/0.20	19.5	8.8	9.2	10.0	11.5	—
1.5	30/0.25	13.3	10.5	11.0	12.5	13.5	12.0
2.5	49/0.25	7.98	12.5	13.0	14.0	15.5	14.0
4	56/0.30	4.95	14.0	14.5	16.5	18.0	16.0
6	84/0.30	3.30	17.0	18.0	20.0	22.5	19.5

yc, ycw型450/750v

标称截面 (mm ²)	导体结构 根/单线直 径mm	20 时导 体电阻 (/km)	电缆外径参考 (mm)					
			1芯	2芯	3芯	4芯	5芯	3+1芯
1.5	30/0.25	13.3	7.2	11.5	12.5	15.5	15.0	—
2.5	49/0.25	7.98	8.0	13.5	14.5	16.5	17.0	15.5
4	56/0.30	4.95	9.0	15.0	16.0	18.0	19.5	17.5
6	84/0.30	3.30	11.0	18.5	20.0	22.0	24.5	21.0
10	84/0.40	1.91	13.0	24.0	25.5	28.0	31.0	26.5
16	126/0.40	1.21	14.5	27.5	29.5	32.0	35.5	30.5
25	196/0.40	0.780	16.5	31.5	34.0	37.5	41.5	35.5
35	276/0.40	0.554	18.5	35.5	38.0	42.0	—	38.5
50	396/0.40	0.386	21.0	41.0	43.5	48.5	—	46.0
70	360/0.50	0.272	24.0	46.0	49.5	55.0	—	51.0
95	475/0.50	0.206	26.0	50.5	54.0	60.5	—	55.0
120	608/0.25	0.161	28.5	—	59.0	65.5	—	59.0
150	756/0.50	0.129	32.0	—	66.5	74.0	—	66.0
185	925/0.50	0.106	34.5	—	—	—	—	—
240	1221/0.50	0.0801	38.0	—	—	—	—	—

六、交货要求;

- 1、成圈100m，成盘应大于100m；
- 2、短段电缆不小于10m，短段电缆的交货数量不超

过交货总长度10%，且每个包装件应不超过五段；

3、根据双方协议允许任何长度的电缆交货，长度误差为 $\pm 1\%$ ；

4、用户对产品有阻燃特性要求，在合同中需另补充协议。

橡套电缆广泛使用于各种电器设备,例如日用电器,电动机械,电工装置和器具的移动式电源线,同时可在室内或户外环境条件下使用.

根据电缆所受的机械外力,在产品结构上分为轻型,中型和重型三类,在截面上也有适当的衔接.

一般轻型橡套电缆使用于日用电器,小型电动设备,要求柔软,轻巧,弯曲性能好;

中型橡套电缆除工业用外,广泛用于农业电气化中,

重型电缆用于如港口机械,探照灯,家业大型水力排灌站等场合.

这类产品具有良好的通用性,系列规格完整,性能良好和稳定.

防水橡套电缆和潜水泵用电缆,主要用于潜水电机配套.

无线电装置用电缆,目前主要生产两种橡套电缆(一种屏蔽的,一种不屏蔽),基本能满足要求.

摄影用电缆产品,配合新型光源的发展,具有结构小,性能好,同时满足室内和野外工作的需要,逐步取代一些粗重,耐热性能差的老产品.

橡套电缆分为

重型橡套软电缆 (yc电缆, ycw电缆),

中型橡套软电缆 (yz电缆, yzw电缆),

轻型橡套软电缆 (yq电缆, yqw电缆),

防水橡套软电缆 (jhs电缆, jhsb电缆),

电焊机电缆 (yh电缆, yhf电缆, yhd电缆)

电焊机电缆产品说明

本产品适用于对地电压交流不超过200v和脉动直流峰值400v电焊机用二次侧接线及连接电焊钳.是适用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳的专用电缆,额定电压交流不超过200v和脉动直流峰值400v.

结构为单线芯,采用多股软导线复绞制成.

导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包,最外层用橡皮制成的绝缘兼护套做为保护层.

防水橡套软电缆产品说明

jhs型防水橡套电缆供交流电压500v及以下的潜水电机上传输电能用.在长期浸水及较大的水压下,具有

良好的电气绝缘性能。防水橡套电缆弯曲性能良好，能承受经常的移动. 以上各种类别的橡套电缆工厂均常年备有各种规格型号的现货，质优价好，按米销售。电话：0371-86083771，13525567680 联系人：曹盈

本产品的品牌是法特，正通，型号是YC、YZ、YCW、YZW橡套电缆JHSYH，芯数是单芯多芯，护套材质是橡套，电线最大外径是国标（mm），绝缘厚度是国标（mm），标称截面是国标（mm），用途是耐油，阻燃，防水型，矿用型等用于设备电源敷设，或有移动要求。，线芯材质是裸铜线，产品认证是CCC，电压等级是中、低压电力电缆（35千伏及以下），绝缘材料是橡皮绝缘电力电缆，护套厚度是国标，适用对象是电气设备，加工定制是是