

高温线、绕包线、电线电缆、特种电缆，聚四氟乙烯高电子线

产品名称	高温线、绕包线、电线电缆、特种电缆，聚四氟乙烯高电子线
公司名称	上海的优电子科技有限公司
价格	450.00/个
规格参数	品牌:DiYou 型号:TFL-GWX-01 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	上海松江区叶榭镇叶政路1047号
联系电话	86-02167849837-805/60542852 13585692981

产品详情

产品特性：1、额定电压：600v2、工作温度：-65~+260 3、导体：实芯或绞合镀银铜线4、绝缘：fep铁氟龙5、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等特点/用途：具有优良的耐腐蚀性能，抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等；具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大；具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。热流道系统，电子行业中，可用于温度补偿导线，耐低温导线，高温加热导线，耐老化电线及阻燃电线；家用电器行业中，可用于空调机，微波炉，电子消毒柜，电饭煲，电子热水瓶，电暖器，电烤箱，电炒锅，灯具灯饰等的内部布线。交货要求：按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。规格结构及技术参数：

标称截面 (mm ²)	导体结构根数/线径 (mm)	绝缘厚度 (mm)	平均外径 (mm)	20 时导体直流电阻 (/km)	包装长
0.014	7/0.05	0.15	0.45	1343	
0.035	7/0.08	0.15	0.60	525	
0.05	7/0.10	0.15	0.60	330	
0.08	7/0.12	0.20	0.78	227	
0.12	7/0.15	0.20	0.85	150	
0.20	7/0.20	0.25	1.10	83.5	
0.35	19/0.16	0.25	1.30	49.5	
0.50	19/0.18	0.25	1.40	36.0	
0.75	19/0.23	0.25	1.70	22.7	
1.0	19/0.26	0.25	1.80	19.0	
1.20	19/0.28	0.30	2.0	15.3	
1.50	19/0.32	0.30	2.20	11.7	
2.0	19/0.37	0.30	2.45	9.45	
2.5	19/0.41	0.40	2.95	6.86	
4.0	37/0.37	0.40	3.40	4.51	
6.0	37/0.45	0.50	4.20	3.05	

8.0	133/0.28	0.50	5.20	2.16
10	133/0.32	0.50	5.80	1.68
16	133/0.39	0.60	7.00	1.13
20	133/0.45	0.60	8.0	0.886
25	196/0.40	0.6	8.8	0.734
35	494/0.30	0.7	10.4	0.511
50	396/0.40	0.8	12.2	0.358
70	551/0.40	1.0	14.6	0.270
95	760/0.40	1.2	17.2	0.210
0.03	1/0.20	0.15	0.50	560
0.05	1/0.26	0.17	0.60	386.9
0.07	1/0.30	0.20	0.70	245
0.12	1/0.40	0.20	0.80	146.9
0.2	1/0.50	0.25	1.0	94
0.3	1/0.60	0.30	1.20	65.3
0.5	1/0.80	0.3	1.40	36.7
0.75	1/0.97	0.26	1.50	24.7
1.13	1/1.20	0.30	1.80	16.5

注：根据供需双方协议，可以生产其他规格的产品。

产品详图：

订购热线：13761831718

周先生

本产品的品牌是DiYou，型号是TFL-GWX-01，线芯材质是镀锡铜线，芯数是7，护套材质是铁氟龙（FEP），电线最大外径是1（mm），标称截面是0.14（mm²），产品认证是SGS，加工定制是是，额定电压是600V，额定温度是-65-260，绝缘厚度是0.15mm，外径是0.45，适用范围是热流道系统，电子行业中，电阻是1343欧姆，颜色是红/灰，每卷长度是500米