

润滑油过滤设备 润滑油过滤 润滑油处理设备 润滑油净油机

产品名称	润滑油过滤设备 润滑油过滤 润滑油处理设备 润滑油净油机
公司名称	重庆升亿过滤设备制造有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	原理:真空过滤 样式:网式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路31号
联系电话	86-02381996661 15803098118

产品详情

tya-zr系列润滑油过滤设备

润滑油过滤设备用途

广泛适用于对不合格的液压油、液力传动油、冷冻机油、机械油、压溶机油、空压机油、淬火油、齿轮油、热处理油、抗磨液压油、乳化严重的油、水分过多的油、等企业废油、污油，注塑机油、汽缸油、纺织机油、高速机械用油等高精度的润滑油的再生过滤净化处理。也适用于氧化后油品颜色呈红色的各种润滑油、油液需要降低酸质成份的各种润滑介质。快速脱除油液中的有害成份，提高润滑性能，减少油液因水分或杂质含量过重对用油设备的锈蚀或腐蚀及酸质成分的净化，从而使油品寿命得到延长。

润滑油过滤设备特点

采用国际领先的环形三维立体复式闪蒸技术和微克技术的结合，能快速的脱去水分、气体。采用钛镍蒙乃尔不锈钢滤网过滤和高分子静电吸附滤芯相结合的除杂过滤技术，纳污能力强，滤芯使用寿命长。能有效除去油中的铁屑、灰尘、杂质。

喷油雾化装置采用光电双红外线液位控制方式，控制灵敏、准确，保证设备高性能运行。先进的自动消泡，自动液位控制，自动恒温，自动压力保护及精良的配置，自动化程度高，操作灵敏可靠，保证设备高性能的运行。

采用国际领先的robo电磁感应加热器系统，确保加热均匀，无死油区，油温稳定。独特的再生脱色系统。运用高分子吸附材料作为载体，中和吸附油中的酸性组份，利用微孔截留油中游离碳和细小胶状物从而达到改变其色泽,除酸脱色性能高。此款设备即能脱除油中的水溶性、气体、机械杂质、酸碱等有害物质，也能经处理后的油品可提高其清洁度，并使运动粘度，闪点等达到国家使用油品标准。

人性化的设计，低噪音，操作容易，维护间隔长，低能耗，节省运行成本。

润滑油过滤设备技术参数

参数名称	型号	tya-zr-30	tya-zr-50	tya-zr-100	tya-zr-150	tya-zr-200
流量	l/min	30	50	100	150	200
工作真空度	mpa	-0.06 ~ -0.096				
工作压力	mpa	0.5				
电源	v	380v/50hz (可以根据用户要求定)				
恒温控制范围		40 ~ 70				
工作噪声	db (a)	78				
介质损耗	tg (90) %	0.005				
清洁度	nas	6级				
油中含水量	ppm	80				
酸值	mgkoh/g	0.03				
破乳化值	min	15min				
过滤精度	μ m	10-3				
加热功率	kw	18	30	48	60	78
总功率	kw	20	34	53	66	89
进出口管径	mm	25	32	38	42	50

注意：设备外形尺寸和设备重量随着技术参数的改变而改变，不断发展以实物为主。

关键词：润滑油过滤设备 润滑油过滤 润滑油处理设备 润滑油净化二次使用 润滑油滤油机 润滑油净油机