

# 6吨压路机YL-6T双钢轮压路机

产品名称	6吨压路机YL-6T双钢轮压路机
公司名称	济宁市鸿梁工矿设备有限责任公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:鸿梁 型号:YL-6T 振幅:0.5mm
公司地址	济宁高新区杨柳国际新城E区9号楼东数第十六户 营业房
联系电话	0537-3278289 13668672800

## 产品详情

### 6吨双钢轮振动压路机

自重6吨，后轮驱动，前轮液压振动，液压转向

### YL-6T双钢轮压路机

#### 产品简介

本产品属于串联叉脚铰接式振动压路机，适用于各种道路修补和高速公路路肩、人行道、体育场和花园草坪的碾压工作。也非常适合于建筑回填，压实管道和排水管沟槽等场地的。

#### 主要特点：

采用常柴ZN490Q四缸发动机，名牌质量保证，启动性能好，全国联保。

齿轮侧传动，后轮驱动，前轮液压振动。

叉脚式结构，前后机身铰接，液压助力转向。

变速箱拥有发明和实用新型专利，拍档轻松自如，三档变速，压实效果好，转场快捷。

驾驶处宽敞明亮，操作视野好。

前后钢轮均有刮泥板和洒水装置。

### 主要技术参数

工作质量(Operating mass) : 6000kg

激振力(Inspire force) : 90KN

振动频率 ( Vibration frequency ) : 50Hz

振幅(Vibration amplitude) : 0.5mm

行走速度(Travel speed) : 0-8.6km/h

爬坡能力(Grade ability) : 20%

外形尺寸(Dimension) : 长宽高3490\*1670\*2660mm

发动机型号(Engine model) : ZN490Q常柴

发动机功率 ( Engine power ) : 33.5KW ( 45马力 )

振动轮直径(Drum diameter) : 950mm

振动轮宽度(Drum width) : 1500mm

最小离地间隙 ( Min clearance ) 386mm

洒水箱容量(Sprinkler tank capacity)180L

我公司郑重承诺！

- 1.我们销售出去的产品均质保1年以上，质保期内，我们可以完全免费的提供损坏的零配件（个别易损件除外）。
- 2.我们销售出去的产品如遇重大故障，或者客户无法解决的问题，我们承诺48小时之内派人到现场解决（一些偏远地区可能会延长时效）。
- 3.我们销售的主要是小型的工程机械产品，结构大部分都比较简单，维护也非常的方便，据我们的长期

统计，超过95%的机器故障都可以在我们技术人员的电话指导下解决！

4.我们小型工程机械采用的动力主要以HONDA本田汽油机和CHANGFA常发柴油机为主，这两种动力均为国内同类发动机中的领导者，全国各大城市均有售后服务点，更加解决了您的后顾之忧！

济宁市鸿梁工矿设备有限公司

联系人：梁经理（微信号：13668672800）

联系电话：13563713322

总经理电话：13668672800

公司座机：0537-3278289

QQ:3309725102

阿里：jingningzhuang