

# 提供30吨草药液压打包机 药材液压打包机加工定制

产品名称	提供30吨草药液压打包机 药材液压打包机加工定制
公司名称	东莞市大和田机械设备有限公司
价格	19800.00/个
规格参数	品牌:OWADA/大和田 型号:YB-30T 类型:药材液压打包机
公司地址	广东省东莞市黄江镇田心
联系电话	86-076983660871 13925513677

## 产品详情

30吨草药液压打包机-药材压缩打包机主要适用于药材压缩打包、草药液压打包、等松散物料的压缩包装，减少体积便于包装、运输以及减少储放空间。其具有结构紧凑，结实牢固；经济实用、操作简便、安全可靠等特点，是物料包装、废旧回收等行业致富的理想设备。

30吨草药液压打包机

功率: 7.5kw

打包体积: 1890xw400xh400~420mm

参考尺寸打包尺寸: 1880xw420xh400~420mm

行程:压板及油缸行程:1300mm

油缸:油缸内孔160x外径194x1300行程

机器正常前面是三门式,整机共活动门7只

打包重量:按1890xw400xh400~420mm来算55~60kg (注意:如果专业打草的话他是要入袋,所以体积和重量及打包规格比较要求高)

整机尺寸: 11240xw840xh3500mm (不含油管突出位)

往返来回一次: 43秒

注:如打包速度无特别要求请选用排量小一些的油泵会对机器运转好一些 (参考56秒一次来回)

附送配件清单:说明书一份,o型圈13个,保险管2个,行程开关1个,穿丝胶管一条.

### 草药液压打包机-药材压缩打包机-液压打包机注意事项

正确使用机器设备,认真执行维护保养制度和严格遵守安全操作规程是延长机器使用寿命,提高生产效率和保证安全生产的必要条件。为此,建议用户建立维护保养和安全操作规程,操作人员应熟悉机器结构和操作程序外,还必须注意以下各点:

- 1) 加入油箱内的液压油,应严格使用高品质的抗磨液压油,必须经过严格过滤,并且应经常保持足够的油量,不足时应立即加注油液。
- 2) 油箱每半年应清洗并更换新油一次,但第一次清洗过滤油液不能超过一个月,使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。
- 3) 机器各润滑处应按要求,每班至少加注一次润滑油。
- 4) 应及时清理料箱内的杂物。
- 5) 未经学习,不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。
- 6) 当机器出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时,应立即停止运行,以分析原因并排除故障,不得强行带病运转。
- 7) 机器在运转过程中,不得进行修理或接触运动部位,严禁用手或脚在料箱内按压物料。
- 8) 泵、阀、压力表进行调整时,必须要有经验的技术工人进行,如发现压力表有故障,应立即检查或更新表。
- 9) 用户应根据具体情况自行制订详细的维护保养和安全操作规程。

### 草药液压打包机-药材压缩打包机-液压打包机使用步骤

1. 机器分支电源并与其他机器同时运转,不仅会损坏机器的机能而且插头、插座过分发热,有引起火灾的危险。特别须注意请无比准备好仅供本机使用的专门电压和容量。
2. 机器地线端子必须和地线连接。未和地线连接或未充分连接时,有触电的危险。
3. 使用延长软线电线断面面积为 $0.75\text{mm}^2$ 以上10m以内。使用超出此范围的软线,不仅会损坏机器的机能而且插头、插座过分发热,会引起发生火灾的危险。
4. 安装或打包超作时,请务必使用手套、保护眼镜、口罩。如不使用,可能会受伤或危害健康。
5. 本机器是在被打包物体上使用打包带的打包机。其他目的请勿使用。被打包物是指需要打包的物品。请勿将手或身体接近主体机。
6. 请勿卸下面板、外套、门等零件在使用机器时。卸下零件时,不仅会使机器发生故障,且易导致人参与事故发生。
7. 请勿改造机器。
8. 请勿将电源软线放置叉车等通道处,或避免直接压到电源软线等场所。一旦外皮破损、断线等会有危险。

9. 请勿使用湿手插拨电源插头，有触电危险。

10. 打包带水或潮湿的物品，有触电危险。

11. 不使用时，必须拔掉插座上的插头。绝缘退化，导致触电或因漏电引发火灾。

12. 加热板处于非常高温时，请勿在机器后周围放可燃物品，有火灾危险。

关键词：液压打包机，废纸打包机，垃圾打包机，油压打包机，立式打包机，稻草打包机，秸秆打包机，棉花打包机，金属打包机，废纸打包机，废塑料打包机，全自动废纸打包机，全自动液压打包机，废纸液压打包机，及各种型号液压打包机

本产品的品牌是OWADA/大和田，型号是YB-30T，类型是药材液压打包机，打包带宽度是200，功率是7.5，适用对象是金属,棉花,秸秆、稻草,服装,谷物,废纸,药材，外形尺寸是1670×1300×4020，纸蕊尺寸是1300\*900\*900，重量是1500，最大包装宽度是1300，最大捆紧力是22，最小包装宽度是900，打包能力是3-5，动力类型是液压，包装类型是箱，自动化程度是手动，售后服务是整机一年保修，终身维护，规格是1670×1300×4020mm，功能是打包，加工定制是是